



Atlas sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 2, 91-4212 Łódź, tel. +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl	
21 E271/CPR EAD 220008-00-0402: czerwiec 2015 Profile okapowe ATLAS (2021)	
Profile okapowe ATLAS przeznaczone są do stosowania na balkonach i tarasach, w tym loggiach, pokrytych posadzkami kamiennymi, betonowymi lub ceramicznymi w systemach z izolacją wodochronną z zaprawy uszczelniającej, bitumicznej, PVC, EPDM lub żywicznej. Nachylenie płyty tarasowej lub balkonowej powinno wynosić 1,5 do 2 %.	
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Odporność na korozję. Właściwości powłoki poliestrowej Grubość powłoki Przyczepność Twardość	≥ 60 µm 0 ≥ 80

Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu zgodnie art. 9, ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EEG (Dz. Urz. UE L 88/5 z 4 kwietnia 2011 r., z późniejszymi zmianami).