

SYSTÉM ATLAS GRAWIS

Skupina výrobkov pre tepelnú izoláciu obvodových stien budov

Európske technické posúdenie ETA č. ETA-16/0933.

Vyhlásenie o parametroch č. 004/1/CPR.

Certifikát zhody závodnej kontroly výroby č. 1488-CPR-0469/Z

Komponenty systému ATLAS GRAWIS

systém ATLAS GRAWIS je kontaktný systém zatepľovania obvodových stien budov (ETICS). Realizácia zateplenia spočíva v pripevnení polystyrénových dosiek (EPS) na stenu z jej vonkajšej strany a nanesení na nich vrstvy stierkovej hmoty vystuženej sklotextílnou mriežkou, a následné zhotovenie vonkajšej vrstvy - tenkovrstvovej omietky.

V systéme ATLAS GRAWIS je možné používať výrobky podľa nižšie uvedeného zoznamu.

Vrstvy systému ATLAS GRAWIS
Pripevnenie tepelnej izolácie
lepiaca hmota ATLAS GRAWIS S lepiaca a stierková hmota ATLAS GRAWIS U mechanické spojovacie prvky s parametrami popísanými v Európskom technickom posúdení pre ATLAS GRAWIS
Tepelný izolant
polystyrénové dosky s parametrami popísanými v Európskom technickom posúdení pre ATLAS GRAWIS
Výstužná vrstva
lepiaca a stierková hmota ATLAS GRAWIS U spolu so sklotextílnou mriežkou ATLAS 150 alebo ATLAS 165
Vonkajšia vrstva
ATLAS AKRYLÁTOVÁ OMIETKA + penetračný náter ATLAS CERPLAST ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA + penetračný náter ATLAS SILKON ANX alebo ATLAS CERPLAST ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA IN + penetračný náter ATLAS SILKON ANX alebo ATLAS CERPLAST ATLAS SILIKÓN - SILIKÁTOVÁ OMIETKA + penetračný náter ATLAS SILKON ANX alebo ATLAS CERPLAST Akrylátová farba ATLAS SALTA E Silikátová farba ATLAS SALTA S Silikónová farba ATLAS SALTA Silikónová farba ATLAS SALTA N

V súlade s platnými predpismi je zatepľovací systém považovaný za jeden celok, ako jeden stavebný výrobok, preto musí byť použitý iba v takej skladbe vrstiev a materiálov, ako je popísané v jeho technickej špecifikácii. Je neprípustné používať tzv. zmiešané materiály, to znamená výrobky z iných systémov alebo od iných výrobcov, na ktoré sa nevzťahuje technické posúdenie.

