



25

Atlas sp. z o.o.,
ul. Jana Kilińskiego 2,
91-421 Łódź

KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (KDWU)
udostępniona jest na stronie
www.atlas.com.pl

INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS CERAMIK
ATLAS CERAMIK (2025)
ITB-KOT-2018/0385 wydanie 5
KDWU nr K114/2025

	Odmiana I	Odmiana II	Odmiana III
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) warstwy zbrojonej, kg/m ² : - po 1 h - po 24 h	< 0,10 < 0,35		
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) warstwy wierzchniej, kg/m ² : • z okładziną ceramiczną - po 3 minutach - po 1 h - po 24 h	< 1,0 < 1,0 < 1,0		
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) warstwy wierzchniej, kg/m ² : • z okładziną kamienną - po 3 minutach - po 1 h - po 24 h		< 1,0 < 1,0 < 2,0	
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) warstwy wierzchniej, kg/m ² : • z okładziną betonową - po 3 minutach - po 1 h - po 24 h		< 1,0 < 1,0 < 1,0	
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, (warunki laboratoryjne)	≥ 0,08		
Mrozoodporność warstwy wierzchniej oceniona: - przyczepnością warstwy wierzchniej do styropianu, MPa,	≥ 0,08		
Odporność na działanie cykli hydrotermicznych oceniona: - przyczepnością warstwy wierzchniej do styropianu, MPa	≥ 0,08		
Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu	kategoria II		
Odporność na uderzenie ciałem twardym i ciałem miękkim		kategoria I	
Opór dyfuzyjny względny, m, przy udziale spoin w powierzchni okładziny: - 5% - 10% - 32%	≤ 2,2 ≤ 1,5 ≤ 1,0		
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa: - w warunkach suchych - po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia - po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25 ≥ 0,08 ≥ 0,25		
Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu, MPa: - w warunkach suchych po 28 dniach - po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia - po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08 ≥ 0,03 ≥ 0,08		
Przyczepność zaprawy klejącej do płytek ceramicznych, MPa: - początkowa - po starzeniu termicznym - po zanurzeniu w wodzie - po cyklach mrozoodporności	≥ 1,0 ≥ 1,0 ≥ 1,0 ≥ 1,0		
Klasyfikacja ogniowa: - w zakresie reakcji na ogień	B - s1, d0		

Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu zgodnie z par. 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 873).