

СИСТЕМА ATLAS XPS

комплекс продуктів для утеплення зовнішніх стін будівель

Європейська технічна оцінка № ITB-ETA-07/0316.

Декларація експлуатаційних властивостей № 003/1/CPR.

Сертифікат відповідності щодо заводського контролю виробництва № 1488-CPR-0514/Z

Елементи системи ATLAS XPS

Система ATLAS XPS - це комплексна система утеплення зовнішніх стін будівель, виконання якої полягає в прикріпленні панелей з екструдованого полістиролу (XPS) до стіни із зовнішнього боку, укладанні на них шару розчину, армованого сіткою, і подальшому виконанні зовнішнього шару тонкошарової штукатурки.

У системі ATLAS XPS можна використовувати продукти згідно з наступним переліком.

Кріплення теплоізоляції – базове клеювий розчин ATLAS STOPTER K-20 клеювий розчин ATLAS HOTER U клеювий розчин ATLAS HOTER S
Продукт для теплоізоляції Плити XPS відповідно до EN 13164, з параметрами, описаними в Додатку 1 Європейської технічної оцінки ETA- 07/0316
Кріплення теплоізоляції - додатково Пластикові механічні кріплення, що відповідають вимогам ETA
Армований шар клеювий розчин ATLAS STOPTER K-20 клеювий розчин ATLAS HOTER U зі скловолоконною сіткою
Зовнішній шар – штукатурка Тонкошарова штукатурка ATLAS CERMIT SN, DR, SN-MAL + ґрунтовка ATLAS CERPLAST Зовнішній шар – опція Акрилова фарба ATLAS SALTA E Силікатна фарба ATLAS SALTA S Силіконова фарба ATLAS SALTA

Згідно з чинними нормами, система ізоляції розглядається як єдиний будівельний виріб у повному обсязі і тому повинна використовуватися тільки в тому поєднанні шарів і матеріалів, яке описано в її технічних характеристиках. Використання так званих компіляцій, тобто використання продуктів, на які не поширюється технічний дозвіл, від інших систем або виробників, не дозволяється.

