



ANWENDUNGSBEREICH

Die Farbe INITIUM COLOR ist ein Grundieranstrich von Wand- und Deckflächen im Innenbereich.

Anwendungsort: Wand- und Deckflächen im Innenbereich

Art des Untergrunds: Kalkzement- und Zementputze, Betonuntergründe (monolithisch und aus Fertigteilen), unverputzte Wände aus keramischen Lochziegeln, Silikatziegeln, Vollziegeln oder Porenbeton, Gipsputze, Fertiganstriche und Spachtelmassen, Polymerputze und -spachtel, Gipskarton-, OSB-Platten, Papier-, Vinyl- und Glasfasertapeten, Acrylanstriche.

EIGENSCHAFTEN

Die Farbe INITIUM COLOR kommt im fertigen Farbton vor.

Sie vereinheitlicht und nivelliert die Eigenschaften des Untergrundes in Bezug auf Farbe und Oberflächenstruktur. Sie verbessert die Deckkraft und optimiert die Ergiebigkeit des Oberanstrichs. Sie erleichtert die Applikation der Innenfarbe.

ANWENDUNGSBEREICH

Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund soll:

- stabil,
- oberflächlich trocken,
- sauber, d.h. frei von Staub und alten Anstrichen sowie anderen Substanzen, die die Haftfestigkeit der Farbe beeinträchtigen könnten, insbesondere Staub, Schmutz, Wachs und Fett,
- eben und frei von Rissen – Materialverluste müssen vor dem Anstreichen repariert werden, zum Reparieren von den Materialverlusten empfiehlt man die Masse FINITO,
- die grundierten Untergründe mit hoher Saugfähigkeit oder mit der Bestäubung – soll man die Oberfläche mit der Grundieremulsion PRIMER grundieren. Für die nicht saugfähigen Untergründe, wie beispielsweise Gipskartonplatten oder die Oberflächen mit dem Anstrich von der Emulsionsfarbe, darf man die Grundierfarbe INITIUM COLOR ohne Notwendigkeit der Grundierung mit der Grundieremulsion auftragen.

INITIUM COLOR

Grundierfarbe für Innenbereich

- nivelliert die Unterschiede in der Oberflächenstruktur und in der Farbe des Untergrunds
- reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds
- verbessert die Haftfestigkeit der nächsten Schichten

VORBEREITUNG DER FARBE

INITIUM COLOR ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Man darf sie mit keinen anderen Stoffen mischen. Vor Gebrauch muss die Farbe gründlich mit einem Farbrührwerk gemischt werden, bis sie eine einheitliche Konsistenz hat.

ANSTRICHARBEITEN

Die Farbe kann mit einer Rolle, einem Pinsel oder einem Spritzgerät in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auf dem vorbereiteten und ausgehärteten Untergrund aufgetragen werden. Je nach Wasseraufnahmefähigkeit und Struktur des Untergrunds sollte die Beschichtung ein- oder zweifach durchgeführt werden. Die zweite Schicht darf erst aufgetragen werden, wenn die erste trocken ist. Der Deckanstrich kann nach ca. 2 Stunden, wenn das Grundiermittel gut trocken ist, aufgetragen werden.

VERBRAUCH

Die Farbe hat eine Ergiebigkeit von ca. 9 m²/l bei einmaligem Anstrich auf glatter Oberfläche. In der Praxis ist der Verbrauch abhängig jedoch von dem Untergrund, den Erfahrungen des Arbeiters, der Anzahl der Schichten und der Methode der Applikation.

TECHNISCHE DATEN

Die Farbe INITIUM maximaler Gehalt an LZO (VOC) im Produkt unter 29,9 g/l, zugelassener Wert an LZO (VOC) 30 g/l.

Dichte	ca. 1,4 kg/dm ³
Viskosität	7000-10000 cP
Farbvorbereitungs- und Umgebungstemperatur während der Arbeits- und Trocknungszeit	von +5 °C bis +25 °C
relative Luftfeuchtigkeit während der Arbeit und Trocknen der Farbe:	unten 80%
Trocknungszeit: (Temp. 23 °C ±2°C, bei der Luftfeuchtigkeit je nach der Oberfläche 55±5%)	ca. 2 Stunden
Auftragen des Anstrichs	Minimum nach ca. 2 Stunden*
Auftragen der zweiten Schicht:	nach ca. 3 Stunden*
Auftragen der Oberflächenfarbe:	nach Minimum 2 Stunden*

* Die Zeitangaben beziehen sich auf die Verarbeitung bei einer Temperatur und einer Luftfeuchtigkeit im Raum.



VERPACKUNGEN

Plastikeimer: 1l

WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Den Raum während und nach Malerarbeit lüften, bis der Geruch verschwunden ist.
- Das Werkzeug muss sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser und Reinigungsmittel gesäubert werden, bevor die Farbe eintrocknet.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Oberflächensprühung soll bedingungslos eine Atemschutzmaske getragen werden. Man muss auch die Augen und Hände schützen. Handhabung gemäß dem Sicherheitsdatenblatt.
- In den dicht verschlossenen und gekennzeichneten Originalverpackungen trocken und kühl lagern. Vor hohen Temperaturen (über 30 °C) und Frost schützen – das Produkt friert ein und verliert unter 0 °C endgültig seineanzeigenschaften. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Farbe ist 24 Monate in den beschriebenen Lagerungsbedingungen ab dem Herstellungsdatum auf der Verpackung zur Verarbeitung geeignet.

Die im Produktdatenblatt enthaltenen Informationen stellen grundlegende Hinweise bezüglich der Anwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten in Übereinstimmung den Regeln der Baukunst sowie den Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz durchzuführen. Mit der Ausgabe dieses Produktdatenblatts verlieren alle vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. Die aktuelle technische Dokumentation für das Produkt ist auf der Webseite www.fox-dekurator.pl erhältlich.

Datum der Aktualisierung: 2017-04-11

www.fox-dekurator.pl

