



ATLAS MYKOS PLUS

концентрат для борьбы с водорослями, грибами и лишайниками

- очищает фасады, террасы, крыши
- защищает поверхности от вторичного биологического заражения
- безопасен для очищенных поверхностей



Свойства

ATLAS MYKOS PLUS - концентрированный препарат с фунгицидной и альгицидной активностью, основанный на высокоэффективных поверхностно-активных биоцидах.

Уничтожает микроорганизмы на различных стадиях их развития.

Действует быстро и эффективно.

Эффективен - можно разбавлять.

Средство способно проникать на несколько миллиметров в абсорбирующее минеральное основание - оно глубоко проникает и активно действует в структуре материала.

Обеззараженные поверхности можно покрывать красками, штукатурками, керамической плиткой и т. д.

Назначение

Концентрат с фунгицидным и альгицидным действием для ухода и защиты кладочных изделий, кладочных конструкций или строительных материалов, отличных от дерева, например, кладочных поверхностей, фасадов зданий, включая системы изоляции, штукатурки, бетона, извести, камня и т.д.

Удаляет обширные, интенсивные биологические отложения с различных оснований - минеральных, керамических и других (после тестирования).

Восстанавливает эстетику отделки - удаляет точечные или поверхностные очаги плесени, не вызывая изменения цвета, потускнения или блеска (рекомендуется тестирование).

Рекомендуется для удаления сильно развитой биологической коррозии на фасадах, террасах, подвалах, надгробиях и т.д.

Оказывает профилактическое действие - защищает поверхность от развития биологической коррозии.

МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады зданий (утепленных и неутепленных)	+
террасы	+
подвалы	+
прачечные	+
выннне комнаты	+
кухни	+
бассейны	+

ВИДЫ ИНФЕКЦИЙ

Грибки принадлежащие к классу <i>Basidiomycetes</i>	+
плесни: <i>Aspergillus Niger</i> , <i>Aspergillus terreus</i> , <i>Paecilomyces variotti</i> , <i>Penicillium funiculosum</i> , <i>Penicillium ochrochloron</i> , <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> , <i>Trichoderma viride</i> .	+
лишайники	+
водоросли	+
мхи	+
бактерии	+



ТИПЫ ОСНОВАНИЙ*

бетон	+
Штукатурки цементные и цементно-известковые	+
неоштукатуренные стены из кирпичей, блоков	+
покрытия лакокрасочные	+
Цементные полы	+
затирки	+
камень	+
арматура	+
прокладки	+
Оконные рамы, (кроме деревянных)	+

* применение продукта на основаниях, отличных от минеральных, должно предваряться испытанием на фрагменте поверхности)

Технические данные

Плотность	ок. 1,0-1,1 г/см ³
Температура основания и воздуха	от +5 °C до +25 °C

Технические требования

Продукт имеет разрешение на маркетинг биоцидных продуктов № 7371/18. Активное вещество - алкил (C12-16) - диметилбензиламмоний хлорид = 2,40 г/100 г, 2-октил-2Н-изотиазол-3-он 0,24 г/100 г. Средство обладает биоцидным действием против водорослей и плесени при норме расхода не менее 150 г/м² (относится к приготовленному раствору).

Очистка

Сушка и защита основания.

При визуальном осмотре основания следует устранить возможные причины сырости, например:

- восстановления вертикальной и/или горизонтальной изоляции,
- улучшения кровельного оклада на фасаде
- обеспечения хорошей вентиляции.

Приготовление препарата

Препарат следует разбавить водой в соотношении не более 1:5. В случае сильно развитых органических наложений рекомендуется меньшее разбавление или повторное нанесение приготовленного раствора с интервалом, обеспечивающим впитывание ранее нанесенного слоя.

Удаление фунгицида

Перед нанесением фунгицида зараженная поверхность должна быть предварительно очищена. Метод очистки (вручную или механически с помощью мойки под давлением) должен быть выбран индивидуально для каждой ситуации.

Выбор определяется расположением поверхности и степенью заражения. В случае очень сильного заражения необходимо удалить его механическим способом. При легком заражении поверхности отложения можно соскоблить влажной щеткой и удалить пыль.

Обеззараживание поверхности.

Равномерно и обильно нанести препарат на зараженную поверхность до полного увлажнения и оставить минимум на 6 - 12 часов. Для нанесения препарата можно использовать кисть, малярный валик или губку. После этого загрязнение следует удалить механическим способом (например, щеткой или водой под высоким давлением).

В связи с возможностью развития грибков на разных стадиях рекомендуется наносить средство дважды или даже трижды в исключительных случаях (очень сильное загрязнение, неровная поверхность, сильно впитывающая основа и т.д.). Между нанесениями должен быть интервал в несколько часов. Не мойте фасад после последнего нанесения.

Защита поверхности.

Малярные и другие отделочные работы на поверхностях, на которые был нанесен ATLAS MYKOS PLUS, можно проводить не ранее, чем через 48 часов после нанесения препарата. Если препарат наносится в помещении, то помещения можно использовать через 48 часов после нанесения. В случае недостаточной вентиляции в помещении используйте соответствующие средства защиты органов дыхания (маски). Для окрашивания лучше всего использовать силикатные или силиконовые краски, например, ATLAS SALTA N). Они значительно уменьшают впитываемость основы и снижают риск повторного загрязнения.

Производительность

Эффективность:

- до 50 м² зараженной поверхности из упаковки 5 литров.
- Соотношение разбавления: макс. 1:5 (ATLAS MYKOS PLUS : вода).

Упаковки

Пластмассовые емкости: 5 л .



Информация о безопасности

Информация о безопасности приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, который можно найти на сайте www.atlas.com.pl.

Срок хранения раствора при соблюдении указанных условий хранения составляет 24 месяца с даты производства, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

При нанесении продукт может иметь раздражающий запах.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, предназначена для базового руководства по использованию продукта и не заменяет обязанности выполнять работы в соответствии с правилами строительного искусства и нормами безопасности. С выходом данного Технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к изделию, доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Содержание данного технического паспорта, а также все используемые в нем обозначения и торговые названия являются собственностью компании Atlas Ltd. Несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2023-09-08

