



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K103/2023

Strona 1 z 2

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
Nazwa: Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych ATLAS WODER W
Nazwa handlowa: Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych ATLAS WODER W
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*
Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych ATLAS WODER W (2023)
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
Zestaw wyrobów ATLAS WODER W jest przeznaczony do wykonywania izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych (łazienek, kabin prysznicowych itp.).
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
Atlas sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź
Miejsce produkcji:
LP. Zakład Produkcyjny PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. 18 Stycznia 28, 97-300 Piotrków Trybunalski
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*
nie dotyczy
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
2+
7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
7a. *Polska Norma wyrobu:* nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. *Krajowa ocena techniczna:* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0492 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, AC 020, Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 020-UWB-0860/Z
8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Przyczepność do podłoża, MPa: - betonowego - z cegły ceramicznej - z płyt gipsowo-kartonowych	$\geq 1,5$ $\geq 0,5$ $\geq 0,5$ lub zerwanie w podłożu	
Przyczepność międzywarstwowa, MPa, w układzie z zaprawą klejącą do płytek ¹⁾	$\geq 0,6$	
Przepuszczalność pary wodnej, określona grubością warstwy powietrza S_d , której opór dyfuzyjny jest równoważny średniemu oporowi dyfuzyjnemu powłoki w stosunku do pary wodnej, m	≤ 50 m (klasa II wg PN-EN 1504-2:2006)	
Wodoszczelność po 28 dniach, przy ciśnieniu działającym od strony powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu, MPa	0,5	
Wodochłonność po 24 h, % m/m	$\leq 5\%$	
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60 °C), określona przyczepnością do podłoża betonowego, MPa	$\geq 0,5$	
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu, MPa	$\geq 2,0$	
Wydłużenie przy maksymalnym naprężeniu, %	≥ 15	



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K103/2023

Strona 2 z 2

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność na powstawanie rys w podłożu, maksymalna szerokość rysy, przy której nie następuje pęknięcie powłok, mm	2,2	
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28	
Taśma ATLAS		
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż, MPa	≥ 10	
Wydłużenie przy maksymalnym naprężeniu, %	≥ 25	
Wodoszczelność, przy ciśnieniu 0,15 MPa, po 24h	brak przecieku	
1) zaprawa klejąca ATLAS ULTRA GEOFLEX wg PN-EN 12004+A1:2012 (do końca okresu przejściowego dla normy PN-EN 12004-1:2017)		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Patrycja Stasiak, dyrektor ds. jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak

Łódź, 29.06.2023 r.,
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)