



# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr K005G/2023

Strona 1 z 3

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

Nazwa: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS ROKER G

Nazwa handlowa: ATLAS ROKER G

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*

ATLAS ROKER G (2023)

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS ROKER G odmiany I jest przeznaczony do wykonywania ociepleń stropów (od strony sufitów) i ścian (od wewnątrz) w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, piwnice), zamkniętych i otwartych, nad którymi lub w sąsiedztwie których znajdują się pomieszczenia ogrzewane.

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS ROKER G odmiany II jest przeznaczony do wykonywania ociepleń zewnętrznych powierzchni stropów, np. nad przejazdami, przejściami i miejscami postojowymi, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane, stropów (od strony sufitów) i ścian (od wewnątrz) w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, piwnice), zamkniętych i otwartych, nad którymi lub w sąsiedztwie których znajdują się pomieszczenia ogrzewane.

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS ROKER G odmiany III jest przeznaczony do wykonywania ociepleń stropów (od strony sufitów) i ścian (od wewnątrz) w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, piwnice), zamkniętych, nad którymi lub w sąsiedztwie których znajdują się pomieszczenia ogrzewane.

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS ROKER G odmiany IV jest przeznaczony do wykonywania ociepleń stropów (od strony sufitów) i ścian (od wewnątrz) w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, piwnice), zamkniętych i otwartych, nad którymi lub w sąsiedztwie których znajdują się pomieszczenia ogrzewane.

Zestaw wyrobów ATLAS ROKER G odmian I, II, III i IV może być stosowany w budynkach nowowznoszonych oraz użytkowanych (modernizowanych).

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

Atlas sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź

Miejsca produkcji (zakłady produkcyjne):

LP. Zakład Produkcyjny PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. 18 Stycznia 28, 97-300 Piotrków Trybunalski

LB. Zakład Produkcyjny BYDGOSZCZ, ul. Przemysłowa 32, 85-758 Bydgoszcz

LD. Zakład Produkcyjny DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Roździeńskiego 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Z. Zakład Produkcyjny ZGIERZ, ul. Szczawińska 52A, 95-100 Zgierz

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*

nie dotyczy

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

2+

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*

7a. *Polska Norma wyrobu:* nie dotyczy

*Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:* nie dotyczy

7b. *Krajowa ocena techniczna:* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0583 wydanie 2

*Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:* Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

*Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:* Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, AC 020, Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 020-UWB-0222/Z



# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K005G/2023

Strona 2 z 3

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                 |                              |             |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Odmiana I                                                                                                        | Odmiana II                   | Odmiana III | Odmiana IV                                             |
| Mrozoodporność warstwy wierzchniej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojień i spęcherzeń                                                           |                              | nie dotyczy | brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojień i spęcherzeń |
| Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, MPa, warunki laboratoryjne<br>- płyty lamelowe <sup>1)</sup><br>- płyty lamelowe <sup>2)</sup><br>- płyty zwykłe <sup>3)</sup><br>- płyty lamelowe <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                | $\geq 0,08$<br>zniszczenie kohezyjne w wełnie<br>zniszczenie kohezyjne w wełnie<br>-                             |                              |             | -<br>-<br>-<br>$\geq 0,06$                             |
| Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, MPa, po cyklach mrozoodporności<br>- płyty lamelowe <sup>1)</sup><br>- płyty lamelowe <sup>2)</sup><br>- płyty zwykłe <sup>3)</sup><br>- płyty lamelowe <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                           | $\geq 0,08$<br>zniszczenie kohezyjne w wełnie<br>zniszczenie kohezyjne w wełnie<br>-                             |                              | nie dotyczy | -<br>-<br>-<br>$\geq 0,06$                             |
| Opór dyfuzyjny względny, m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\leq 1,0$                                                                                                       |                              |             |                                                        |
| Izolacyjność cieplna (opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | według Załącznika D<br>Krajowej Oceny Technicznej<br>ITB-KOT-2018/0583 wydanie 2                                 |                              |             |                                                        |
| Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa<br>- w warunkach suchych<br>- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia<br>- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia                                                                                                                                                                                                                                            | $\geq 0,25$<br>$\geq 0,08$<br>$\geq 0,25$                                                                        |                              |             |                                                        |
| Przyczepność zaprawy klejącej do wełny mineralnej, MPa, w warunkach laboratoryjnych:<br>- płyty lamelowe <sup>1)</sup><br>- płyty lamelowe <sup>2), 4)</sup><br>- płyty zwykłe <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                          | $\geq 0,08$<br>zniszczenie kohezyjne w wełnie<br>zniszczenie kohezyjne w wełnie                                  |                              |             |                                                        |
| Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A2-s2,d0                                                                                                         |                              |             |                                                        |
| Odporność na obciążenie wiatrem:<br>- siła niszcząca, kN, łączniki nie usytuowane na stykach płyt (badanie na przeciąganie łączników), warunki suche<br>- siła niszcząca, kN, łączniki nie usytuowane na stykach płyt (badanie na przeciąganie łączników), warunki mokre<br>- siła niszcząca, kN, łączniki usytuowane na stykach płyt (badanie oddziaływania statycznego przez blok piankowy; schemat 2b wg ETAG 004) | minimalna: 0,66<br>średnia: 0,68<br><br>minimalna: 0,40<br>średnia: 0,42<br><br>minimalna: 0,45<br>średnia: 0,48 |                              | nie dotyczy |                                                        |
| Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, kategoria, płyty zwykłe, układy ociepleniowe:<br>- z wyprawą tynkarską ATLAS CERMIT<br>- z wyprawą tynkarską Tynk silikatowy ATLAS<br>- z wyprawą tynkarską ATLAS SILKON BA<br>- wyprawą tynkarską Tynk silikonowy ATLAS<br>- z wyprawą tynkarską Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS                                                                               | nie dotyczy                                                                                                      | I<br>I<br>III<br>III<br>I    | nie dotyczy |                                                        |
| Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, kategoria, płyty lamelowe, układy ociepleniowe:<br>- z wyprawą tynkarską ATLAS CERMIT<br>- z wyprawą tynkarską Tynk silikatowy ATLAS<br>- z wyprawą tynkarską ATLAS SILKON BA<br>- z wyprawą tynkarską Tynk silikonowy ATLAS<br>- z wyprawą tynkarską Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS                                                                           | nie dotyczy                                                                                                      | III<br>II<br>III<br>III<br>I | nie dotyczy |                                                        |



# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K005G/2023

Strona 3 z 3

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań                                                                | Deklarowane właściwości użytkowe |            |                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | Odmiana I                        | Odmiana II | Odmiana III                                       | Odmiana IV                                    |
| Właściwości dźwiękochłonne układu z płytami z lamelowej wełny mineralnej o gęstości 80 kg/m <sup>3</sup> i grubości co najmniej 120 mm:                   | -                                |            | oraz natryskową wyprawą tynkarską ATLAS CERMIT MN | i warstwą wykończeniową z farby ATLAS SALTA S |
| a) praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku $\alpha_p$ dla częstotliwości:<br>- 125 Hz<br>- 250 Hz<br>- 500 Hz<br>- 1000 Hz<br>- 2000 Hz<br>- 4000 Hz | nie dotyczy                      |            | 0,75                                              | 0,70                                          |
| b) wskaźnik pochłaniania dźwięku, $\alpha_w$                                                                                                              |                                  |            | 1,00                                              | 1,00                                          |
| c) klasa pochłaniania dźwięku                                                                                                                             |                                  |            | 1,00                                              | 0,90                                          |
|                                                                                                                                                           |                                  |            | 0,90                                              | 0,70                                          |
|                                                                                                                                                           |                                  |            | 0,80                                              | 0,55                                          |
|                                                                                                                                                           |                                  |            | 0,75                                              | 0,40                                          |
|                                                                                                                                                           |                                  |            | 0,85                                              | 0,55                                          |
|                                                                                                                                                           |                                  |            | B                                                 | D                                             |

<sup>1)</sup> - układy z wełną mineralną TR80, <sup>2)</sup> - układy z wełną mineralną TR15, <sup>3)</sup> - układy z wełną mineralną TR10, <sup>4)</sup> - układy z wełną mineralną TR60

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Patrycja Stasiak, dyrektor ds. jakości  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Łódź, 28.06.2023 r.  
(miejsce i data wydania)

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Jakości  
*Stasiak*  
Patrycja Stasiak

.....  
(podpis)

