

ATLAS ATFORM PA-100

Bezrozpuszczalnikowy środek antyadhezyjny do form z tworzyw sztucznych

Zastosowanie

- Środek antyadhezyjny ATLAS ATFORM PA-100 przeznaczony jest do zabezpieczania form z tworzyw sztucznych w tym form silikonowych i poliuretanowych przy produkcji wyrobów betonowych. Po aplikacji preparat tworzy skuteczną powłokę ułatwiającą rozformowanie betonu.

Właściwości

- Ułatwia uzyskanie gładkiej powierzchni bez przebarwień i porów również w betonach barwionych
- Zmniejsza koszty związane z czyszczeniem form
- Prosta i szybka aplikacja metodą natrysku
- Produkt bezwonny
- Produkt skoncentrowany

Dane techniczne

Baza	Emulsja wodna
Postać	Mlecznobiała ciecz
Gęstość	0,98 – 1,02 g/cm ³

Zużycie

W przypadku zastosowania ATFORM PA-100 jako gotowy produkt do użycia, zużycie wynosi około: 13–25 ml/m² lub 1 litr wystarcza na około 40–77 m².

Przy pierwszym użyciu należy stosować preparat w wersji nierozcieńczonej.

Przy kolejnych aplikacjach można stosować preparat rozcieńczony z wodą w proporcjach: 1 cz. PA-100 : 5 cz. wody

Właściwe zużycie powinno zostać ustalone w trakcie prób wstępnych.

Opakowania

Kanister	20 kg
Beczka	200 kg
Kontener IBC	1 000 kg

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +35°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

- Formę przed pierwszym użyciem środka należy dokładnie oczyścić i odtłuścić
- Pierwsza aplikacja powinna być wykonana preparatem bez rozcieńczania
- Kolejna aplikacja może być wykonana preparatem rozcieńczonym w proporcji 1 cz. PA-100 : 5 cz. wody
- Preparat należy nanosić możliwie cienką warstwą, bez powstawania zacieków i kałuż
- Przed zalaniem formy betonem z nałożonego na powierzchnię szalunku preparatu PA-100 powinna odparować woda
- Nie należy stosować z innymi środkami antyadhezyjnym, szczególnie produktami na bazie oleju mineralnego
- Preparat przeznaczony do stosowania w warunkach przemysłowych

Uwaga

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2022.10.05/MO/EF