

DOLINA NIDY

EKO-MAS®

- do wykonywania gładzi
- idealne rozprowadzanie po podłożu
- bardzo wysoka wydajność i elastyczność
- tworzy doskonałe podłoże pod malowanie i tapetowanie
- bardzo dobre krycie farbą
- śnieżnobiała



5	PKT	28 kg
4	PKT	18 kg

FACHOWIEC ATLASA

<https://swiatatlasa.com.pl/>

ZASTOSOWANIE

- ostateczne wygładzanie powierzchni ścian i sufitów
- renowacja podłoży, uzupełnianie niewielkich ubytków, pęknięć
- maskowanie łbów wkrętów mocujących płyty
- do stosowania wewnątrz budynków
- do nakładania ręcznego lub poprzez natrysk mechaniczny
- do stosowania na typowych suchych podłożach mineralnych, takich jak tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe oraz na płyty gipsowo-kartonowe

WŁAŚCIWOŚCI

- gotowa do użycia masa w postaci białej pasty, będąca kompozycją spoiw żywicznych, wypełniaczy mineralnych i dodatków uszlachetniających
- konsystencja masy jest plastyczna, dobrana w sposób ułatwiający nakładanie i obróbkę materiału
- odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża i krótkim czasem schnięcia
- po wyschnięciu łatwo poddaje się szlifowaniu, umożliwiając uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni, stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie i tapetowanie
- nie zużyty materiał można pozostawić w szczelnie zamkniętym opakowaniu i wykorzystać w późniejszym czasie

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność masy szpachlowej, zwłaszcza kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić za pomocą szczotki drucianej. Podłoża chłonne zagruntować Preparatem Gruntującym EURO-GRUNT Emulsja Bezbarwna w celu wzmocnienia ich powierzchni i zmniejszenia chłonności.

PRZYGOTOWANIE MASY

UNIERSALNA MASA SZPACHLOWA EKO-MAS produkowana jest jako gotowa do bezpośredniego użycia, jednorodna masa. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu zawartość opakowania należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, silnie dociskając ją do podłoża lub poprzez natrysk mechaniczny. Prace rozpoczyna się od sufitu, nakładając masę pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę do siebie, natomiast na ściany masę nakłada się w kierunku od podłogi do sufitu, prowadząc pacę od dołu ku górze. Maksymalna grubość nakładanej masy nie powinna być większa niż 3 mm. Kolejna warstwa może być nakładane po pełnym stwardnieniu wcześniejszej.

Podczas wysychania masy szpachlowej należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. W czasie nakładania i wysychania wyrobu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Po tym czasie pomieszczenie nadaje się do użytkowania. Ostateczne wyrównanie powierzchni należy wykonać za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego lub siatki ścierniej. Tak wygładzone powierzchnie, po oczyszczeniu z pyłów i kurzu mogą być malowane dowolnymi farbami dyspersyjnymi. Pozostały w opakowaniu, niewykorzystany materiał należy zabezpieczyć folią, a opakowanie szczelnie zamknąć.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się ok. 1,0 kg/m²/mm.

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe: 18 kg, 28 kg.



NARZĘDZIA

Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka kąтова), urządzenie natryskowe, papier ścierny lub siatka ścierna. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Produkt powinien być przechowywany w zakresie temperatur od +5°C do +35°C. Dopuszczalne jest krótkotrwałe przemrożenie lub przegrzanie produktu w trakcie transportu.

Składowanie lub transport w niewłaściwych warunkach może spowodować sedimentację lub powstanie zbryleń. Można się liczyć z niewielkimi zmianami parametrów aplikacyjnych, przy zachowaniu jego właściwości użytkowych.

W przypadku zamarznięcia produktu w opakowaniu, należy pozostawić go w temperaturze pokojowej do całkowitego rozmrożenia, a następnie intensywnie przemieszać przy użyciu mieszadła wstęgowego. Po rozmieszaniu, powrót do konsystencji najbardziej odpowiedniej dla aplikacji ręcznej nastąpi po około 12 h. Brak możliwości uzyskania homogenicznej masy dyskwalifikuje produkt do użycia.

Niedopuszczalne jest składowanie produktu w stanie zamrożonym. W przypadku niedochowania powyższych zapisów jakiegokolwiek roszczenia reklamacyjne nie będą uwzględnione.

Uwaga: Spiętrzanie palet jest zabronione. Układanie palet z produktem jedna na drugiej grozi utratą sztywności opakowań, przewróceniem się palet co zagraża zdrowiu i życiu przebywającym w pobliżu ludzi oraz zniszczeniem towaru.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Czas wysychania	ok. 6 godzin
Temperatura podłoża i otoczenia	od +5 °C do +25 °C
Wilgotność w pomieszczeniu w trakcie użytkowania	do 70 %
Maksymalna grubość jednej warstwy	do 3 mm

WYMAGANIA TECHNICZNE

Produkt jest wyrobem budowlanym, dla którego specyfikacją techniczną jest norma PN-EN 15824:2017-07 - dyspersyjny tynk wewnętrzny, rozcieńczalny wodą (gład polimerowa).

UNIWERSALNA MASA SZPACHLOWA EKO-MAS DOLINA NIDY (2020) Deklaracja Właściwości Użytkowych nr D109-1/CPR EN 15824:2017	
Zamierzone zastosowanie: na wewnętrzne ściany, stropy, słupy i ściany działowe	
Przyczepność	0,30 MPa

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.dolina-nidy.com.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2026-05-25