



ATLAS АНТИАДГЕЗИВНИЙ ЗАСІБ

для форм

- зручний і безпечний у застосуванні
- не залишає плям на основі
- полегшує роботу і запобігає прилипанню гіпсу до форми



Властивості

Безпечний у використанні – не містить сірки та ароматичних сполук.

Не залишає плям на фактурній основі, сумісний з ATLAS BEJCA.

Легко наноситься – не вимагає спеціальних інструментів, має відмінні робочі параметри.

Полегшує роботу з силіконовою формою - засіб не викликає деградації та деформації форм.

Продукт підлягає біодеградації.

Засіб випускається у вигляді прозорої рідини червоного кольору.

Призначення

Запобігання прилипання мінеральних штукатурок до силіконових і поліуретанових форм, наприклад, у технології виготовлення фактурних штукатурок, що імітують дерево ATLAS CERMIT WN - ефективно прискорює роботу і гарантує безпроблемне отримання очікуваного візерунка.

Технічні характеристики

Густина	0,91 ÷ 0,92-г/см³
Температура застосування основи та навколишнього середовища	від +5 °C до +30 °C
Колір	червоний

Технічні вимоги

Грунтовка не класифікується як будівельний продукт.

Нанесення

Przygotowanie środka

ATLAS ŚRODEK ANTYADHEZYJNY випускається у вигляді препарату, готового до безпосереднього використання. Не можна поєднувати його з іншими матеріалами. Перед використанням необхідно ретельно перемішати засіб до однорідної консистенції.

Нанесення

ATLAS АНТИАДГЕЗИВНИЙ ЗАСІБ слід наносити пензликом або валиком уздовж форми на бік з малюнком. Ретельно розподіліть засіб, покриваючи поверхню по можливості однорідним шаром. Після того, як візерунок двічі відбився на штукатурці, очистіть форму пензликом від залишків штукатурки і повторно нанесіть тонкий шар антиадгезійного засобу.



Витрата

В середньому на одноразове змащування форми витрачається близько 50 мл.

Пакування

Пластикова ємність 5 л.

Інформація щодо безпеки

Інформація щодо безпеки міститься на упаковці продукту і в паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання і транспортування

Інформація про зберігання і транспортування міститься на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до використання) становить 12 місяців з дня виробництва, зазначеного на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Щоразу після закінчення роботи силіконову форму необхідно ретельно промивати, щоб видалити залишки антиадгезиву. Для миття форми рекомендується використовувати воду з мийним засобом. Якщо форму ретельно не вимити, це може призвести до її стійкої деформації та труднощів із отриманням правильної текстури.

Інформація, що міститься в Технічній карті, становить основні інструкції щодо застосування матеріалу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цієї технічної карти всі попередні видання втрачають силу. Товаросупровідні документи доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Забороняється їх використання без відповідного дозволу.

Дата оновлення: 2022-08-05

