

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 180/1/CPR



Unikalus produkto identifikavimo kodas:	ATLAS ATUT (2019)
Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:	Visiems viduje ir lauke klojamų plytelių atvejams
Gamintojas:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Systema 3
Darnusis standartas:	EN 12004:2007+A1:2012 Paskelbtoji įstaiga Nr. 0767 MPA Dresden GmbH

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	A1 WT A1 _f WT
Sujungimo atsparumas, išreiškiamas kaip: • pradinis sukibimas	≥ 0,5 N/mm ²
Sujungimo atsparumas kondicionavimo / terminio sendinimo sąlygomis, išreiškiamas kaip: • sukibimas po terminio sendinimo	≥ 0,5 N/mm ²
Sujungimo atsparumas vandens / drėgmės poveikio sąlygomis, išreiškiamas kaip: • sukibimas panardinus vandenyje	≥ 0,5 N/mm ²
Sujungimo atsparumas užšaldymo ir atšildymo ciklų sąlygomis, išreiškiamas kaip: • sukibimas po užšaldymo ir atšildymo ciklų	≥ 0,5 N/mm ²
Pavojingų medžiagų išskyrimas	NPD

Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 tik anksčiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė: Patrycja Stasiak, Łódź, 23.11.2021.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak
Patrycja Stasiak