

ATLAS ATFORM OM-012

Bezrozpuszczalnikowy środek antyadhezyjny do szalunków

Zastosowanie

- Środek antyadhezyjny przeznaczony do zabezpieczania w budownictwie betonowym oraz żelbetowym:
- Szalunków stalowych, w tym szalunków wielkopowierzchniowych
- Szalunków stalowych podgrzewanych do +50°C
- Szalunków drewnianych
- Maszyn i urządzeń budowlanych, stalowych szalunków, mieszalników oraz pomp do betonu

Właściwości

- Pozwala na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni betonu bez przebarwień
- Produkt bezrozpuszczalnikowy
- Gotowy do użycia
- Posiada doskonałe właściwości antyadhezyjne
- Chroni przed korozją i pielęgnuje szalunki stalowe
- Minimalizuje przywieranie pozostałości betonu i zapraw
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Zapobiega wysychaniu, pęcznieniu i wypaczaniu szalunków drewnianych
- Prosty w aplikacji

Dane techniczne

Baza	Oleje mineralne i dodatki modyfikujące
Postać	Oleista, słomkowa ciecz
Gęstość	0,86 – 0,96 g/cm ³
Temperatura zapłonu	> 120°C

Zużycie

dla szalunków nienasiąkliwych:	10 – 30 ml/m ²
dla szalunków nasiąkliwych	30 – 70 ml/m ²

Właściwe zużycie powinno zostać ustalone w trakcie prób wstępnych.

Opakowania

Beczka	200 L
Kontener IBC	1 000 L

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chroni przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszczać. W niższych temperaturach następuje zgęstnienie, które można usunąć podgrzewając opakowanie np. wstawiając do ciepłego pomieszczenia. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Chronić przed kontaktem z wodą i wilgocią z dala od źródeł ognia. Unikać kontaktu z materiałami utleniającymi.

Instrukcja aplikacji

- Środek nanosić cienką warstwą na oczyszczone formy metodą natrysku, korzystnie hydrodynamicznego (dysza natryskowa o Ø max. 1 mm) lub smarowania.
- ATLAS ATFORM OM-120 powinno się aplikować możliwie cienką warstwą na oczyszczony i suchy szalunek. W razie potrzeby nadmiar preparatu należy ściągnąć przy pomocy gumowych zbieraków odpornych na działanie olei mineralnych.
- Przy wysychaniu na szalunku tworzy się niewidzialna powłoka, która nie hydrofobuje powierzchni betonu. Preparat przeznaczony do stosowania w warunkach przemysłowych.

Uwaga

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych. Według przepisów prawnych produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2022.10.05/MO/EF