

Vyhlásenie o parametroch č

1030/1/CPR



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :	ATLAS PLUS BIAŁY (2019)														
Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia:	Rozličná pokládka obkladov a dlažieb v interiéroch a exteriéroch budov.														
Výrobca:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Poľsko www.atlas.com.pl														
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3														
Harmonizovaná norma:	EN 12004:2007+A1:2012 Oznámený subjekt č. 0767 MPA Dresden GmbH Oznámený subjekt č. 2007 Bautest Dresden GmbH														
Deklarované parametre:															
<table><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parametre</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcia na oheň</td><td>A2-s1, d0 A2fl-s1</td></tr><tr><td>Pevnosť spoja vyjadrená ako - Počiatočná priľnavosť </td><td>≥ 1,0 N/mm2</td></tr><tr><td>Trvanlivosť spoja v podmienkach kondicionovania/tepelného stárnutia vyjadrená ako - Priľnavosť po tepelnom stárnutí </td><td>≥ 1,0 N/mm2</td></tr><tr><td>Trvanlivosť spoja za podmienok voda/vlhkosť vyjadrená ako - Priľnavosť po ponorení do vody </td><td>≥ 1,0 N/mm2</td></tr><tr><td>Trvanlivosť spoja v podmienkach cyklov zmrazovania-rozmrazovania vyjadrená ako - Prídržnosť po cykloch zmrazovania-rozmrazovania </td><td>≥ 1,0 N/mm2</td></tr><tr><td>Uvoľňovanie nebezpečných látok</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>	Podstatné vlastnosti	Parametre	Reakcia na oheň	A2-s1, d0 A2fl-s1	Pevnosť spoja vyjadrená ako Počiatočná priľnavosť	≥ 1,0 N/mm2	Trvanlivosť spoja v podmienkach kondicionovania/tepelného stárnutia vyjadrená ako Priľnavosť po tepelnom stárnutí	≥ 1,0 N/mm2	Trvanlivosť spoja za podmienok voda/vlhkosť vyjadrená ako Priľnavosť po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm2	Trvanlivosť spoja v podmienkach cyklov zmrazovania-rozmrazovania vyjadrená ako Prídržnosť po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm2	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Podstatné vlastnosti	Parametre														
Reakcia na oheň	A2-s1, d0 A2fl-s1														
Pevnosť spoja vyjadrená ako Počiatočná priľnavosť	≥ 1,0 N/mm2														
Trvanlivosť spoja v podmienkach kondicionovania/tepelného stárnutia vyjadrená ako Priľnavosť po tepelnom stárnutí	≥ 1,0 N/mm2														
Trvanlivosť spoja za podmienok voda/vlhkosť vyjadrená ako Priľnavosť po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm2														
Trvanlivosť spoja v podmienkach cyklov zmrazovania-rozmrazovania vyjadrená ako Prídržnosť po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm2														
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD														
Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.															
Menom výrobcu podpísal (a): Patrycja Stasiak v Łodzi dňa 23.02.2024.															
ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości Patrycja Stasiak															