



## GRUNDIERMITTEL

Dispersionspräparat zur Grundierung von Wänden und Untergründen unter Putze und Strukturfarben



HOHE  
HAFTFÄHIGKEIT



EINFACHE  
APPLIKATION



APPLIKATION  
MIT PINSEL/  
SCHWAMM

### ANWENDUNG

Zur Grundierung des Untergrundes unter Putz und Wanddekorationen. Dank speziell ausgewählter Inhaltsstoffe ermöglicht oder verbessert es die Haftung und verbessert die Saugfähigkeit von Untergründen.

**Ort der Anwendung:** Wände und Decken in Gebäuden

**Art des Untergrundes:** Putz, Beton, Stein, Gipsplatten, holzähnliche Platten und alle tragenden Untergründe nach vorheriger Reinigung und Vorbereitung.

### EIGENSCHAFTEN

Enthält Zuschlagstoff (erzeugt eine raue Oberfläche), erhöht die Haftung (haftet stark am Untergrund und auf den aufgetragenen Putzen), reduziert die Saugfähigkeit und stärkt den Untergrund, erleichtert die Auftragung und Abrechnung und gleicht die Farbe des Untergrundes aus.

### AUFTRAGEN

#### Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund sollte ausreichend stark, reif und von Schichten gereinigt sein, die die Haftung des Produkts, insbesondere von Staub, Schmutz, Kalk, Ölen, Fetten, Farbrückständen und anderen beeinträchtigen können. Der Untergrund muss völlig getrocknet sein.

#### Vorbereitung des Produktes:

Das Produkt ist einsatzbereit. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, mischen Sie das Ganze gründlich, um die Konsistenz auszugleichen.

#### Applikation:

Das Produkt sollte mit Rolle oder Pinsel regelmäßig aufgetragen werden.

### VERBRAUCH

Der Durchschnittsverbrauch beträgt 0,1 kg / m<sup>2</sup> pro 1 Schicht (1 kg des Produktes ergibt ca. 7 m<sup>2</sup> der Dekorationsschicht). Der Verbrauch hängt von der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes, von der Art seiner Vorbereitung, vom beabsichtigten dekorativen Effekt, von der Erfahrung des Bauunternehmers, von der Anzahl der Schichten und von der gewählten Auftragsmethode ab.

### TECHNISCHE DATEN

Dichte des Produkts: ca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>  
Temperatur des Untergrunds und der Umgebung: von +5 °C bis +30°C  
Bei niedriger Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit  
Anzahl der Schichten: 1  
Trocknungszeit: Trockenheit nach ca. 4-6 Stunden  
Fühlbare Trockenheit: 2 Stunden  
Das Produkt entspricht der Norm: PN-C-81753:2002/B  
Technische Bedürfnisse: Gesundheitsattest PZH  
Haltbarkeit: 24 Monate

### WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Die Werkzeuge sind mit sauberem Wasser, direkt nach der Verwendung zu reinigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen: sofort gründlich mit Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen. Geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
- Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen – Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nach dem Sicherheitsdatenblatt handeln.
- Die Produkte in dicht verschlossenen Verpackungen, in einer trockenen Umgebung transponieren und lagern. Vor Feuchtigkeit und Überhitzung schützen.

### VERPACKUNGEN

Kunststoffbehälter 1kg, 3kg

*Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien für die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemäß den Grundsätzen der Baukunst und den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszuführen. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.*

Aktualisiert am 2016-10-17



[www.fox-dekurator.pl](http://www.fox-dekurator.pl)