



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K005-2/2022

Strona 1 z 2

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
Nazwa: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS ROKER
Nazwa handlowa: ATLAS ROKER
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*
ATLAS ROKER (2022)
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS ROKER jest przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych).
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
Atlas sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska

Miejsca produkcji (zakłady produkcyjne):
LP. Zakład Produkcyjny PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski
LB. Zakład Produkcyjny BYDGOSZCZ, ul. Przemysłowa 32, 85-758 Bydgoszcz
LD. Zakład Produkcyjny DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Roździeńskiego 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Z. Zakład Produkcyjny ZGIERZ, ul. Szczawińska 52A, 95-100 Zgierz
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*
nie dotyczy
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
2+
7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
7a. *Polska Norma wyrobu:* nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. *Krajowa ocena techniczna:* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1919 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, AC 020, Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0436/Z
8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia	< 0,10 < 0,10	
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia: - z tynkiem ATLAS CERMIT - z tynkiem ATLAS CERMIT BA-M - z tynkiem ATLAS CERMIT WN - z tynkiem silikatowym ATLAS - z tynkiem hydrofilowym ATLAS - z tynkiem ATLAS SILKON BA - z tynkiem Tynk silikonowy ATLAS - z tynkiem Tynk silikonowo-siloksanowy ATLAS - z tynkiem Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS - z tynkiem Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS SiSi	≤ 0,20 ≤ 0,45 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,60 ≤ 0,60 ≤ 0,25 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,40 ≤ 0,40	
Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, MPa, po badaniu w warunkach laboratoryjnych: - płyty zwykłe	< 0,08 (zniszczenie w MW)	



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K005-2/2022

Strona 2 z 2

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
- płyty lamelowe	$\geq 0,08$	
Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, MPa, po badaniu po starzeniu: - płyty zwykłe - płyty lamelowe	$< 0,08$ (zniszczenie w MW) $\geq 0,08$	
Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, MPa, po badaniu po cyklach mrozoodporności: - płyty zwykłe - płyty lamelowe	$< 0,08$ (zniszczenie w MW) $\geq 0,08$	
Opór dyfuzyjny względny (z farbą lub bez farby), m	$\leq 1,0$	
Mrozoodporność warstwy wierzchniej	brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojen i spęcherzeń	
Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu	wełna mineralna (MW)	
Układ ociepleniowy z tynkiem:	płyty lamelowe płyty zwykłe	
- tynk mineralny ATLAS CERMIT	III I	
- tynk mineralny ATLAS CERMIT WN	III III	
- tynk mineralny ATLAS CERMIT BA-M	III III	
- tynk silikatowy ATLAS	II I	
- tynk hydrofilowy ATLAS	II I	
- tynk silikonowy ATLAS SILKON BA	III III	
- tynk silikonowy ATLAS	III III	
- tynk silikonowo-siloksanowy ATLAS	III III	
- tynk silikonowo-silikatowy ATLAS	I I	
- tynk silikonowo-silikatowy ATLAS SiSi	I I	
Izolacyjność cieplna (opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła)	według Załącznika D ITB-KOT-2021/1919 wydanie 2	
Przyczepność zapraw klejących do betonu i materiału termoizolacyjnego	według tablicy 4 ITB-KOT-2021/1919 wydanie 2	
Odporność na obciążenie wiatrem	według tablicy 5 ITB-KOT-2021/1919 wydanie 2	
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej	nierozprzestrzeniające ognia (NRO)	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Patrycja Stasiak, dyrektor ds. jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Łódź, 04.07.2022 r.
(miejsce i data wydania)

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak

.....
(podpis)