



ŚRODEK DO USUWANIA ZABRUDZEŃ PO TYNKACH, FARBACH I GRUNTACH

- wysoka skuteczność działania
- usuwa również zabrudzenia po smarach, tłuszczach i smołach
- nie powoduje uszkodzeń płytek, drewna, PVC i laminatów



Właściwości

Zawiera niejonowe środki powierzchniowo-czynne, rozpuszczalniki oraz środki alkaliczne.

Możliwe rozcieńczanie wodą (max. w stosunku 1:5) - w zależności od stopnia zabrudzenia

Przeznaczenie

RODZAJE CZYSZCZONYCH PODŁOŻY*	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
płytki ceramiczne (glazura, terakota, gres, klinkier)	+
płytki kamienne	+
kamienne blaty kuchenne	+
powierzchnie chromowane	+
powierzchnie lakierowane	+
stal, rynny i rury spustowe	
stolarka okienna i balkonowa, drewniana, aluminiowa lub z tworzywa sztucznego	+
beton	+
tynki cienkowarstwowe mineralne	+
mury z kamienia, np. z piaskowca	+
dachówki cementowe lub ceramiczne, blachodachówki	+
kostki brukowe	+
parkiety lakierowane, panele podłogowe	+

*przed właściwym zastosowaniem zaleca się wykonanie próby czyszczenia powierzchni na mniej eksponowanym fragmencie, w celu określenia wpływu środka na czyszczoną powierzchnię

RODZAJE CZYSZCZONYCH ZABRUDZEŃ	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
farby elewacyjne i wewnętrzne	+
tynki dyspersyjne	+
środki gruntujące	+
Smary i tłuszcze	+
smoły	+

Dane techniczne

Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5 °C do +30 °C

Czyszczenie zabrudzeń

W zależności od stopnia i rodzaju zabrudzenia lub grubości usuwanej powłoki - rozcieńczyć środek wodą (max. w stosunku 1:5) i rozprowadzić na podłożu. Miejsca szczególnie mocno zabrudzone należy nasączyć płynem bez rozcieńczania. W każdym przypadku, tak nasączone zabrudzenia pozostawić na 15 minut, aby płyn zaczął działać, a następnie usunąć pozostałości, stosując ostrą szczotkę lub gąbkę. W razie konieczności czynności powtórzyć. Na zabrudzenia wyjątkowo trudne do usunięcia można zastosować „kompres” (tkaninę nasączoną środkiem, pozostawioną na zabrudzonej powierzchni). Po zakończeniu procesu czyszczenia całość dokładnie przemyć wodą.

Usuwanie powłok

W zależności od ilości i grubości usuwanych warstw - rozcieńczyć środek wodą (max. w stosunku 1:5) i rozprowadzić na podłożu. Tak nasączone zabrudzenia pozostawić na 15 minut, aby płyn zaczął działać, a następnie usunąć powłokę, stosując ostrą szczotkę lub gąbkę. W razie konieczności czynności powtórzyć. Po usunięciu starej powłoki całość dokładnie przemyć wodą.

Zużycie

Zużycie zależne jest od stopnia i charakteru zabrudzeń.

Opakowania

Pojemniki plastikowe 0,5 l z atomizerem

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.fox-dekorator.pl.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.fox-dekorator.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Nie stosować do czyszczenia karoserii samochodów i szyb – produkt może matowić ich powierzchnię. W razie wątpliwości, przed właściwym zastosowaniem zaleca się wykonanie próby czyszczenia powierzchni na mniej eksponowanym fragmencie.

Zmętnienie produktu jest jego cechą naturalną.

Pomieszczenie, w którym zastosowano wyrób, nadaje się do użytkowania po wywietrzeniu i zaniku zapachu.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekorator.pl.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2023-01-04