



ATLAS ANTIADHEZNÍ PROSTŘEDEK

pro formy

- jednoduché a bezpečné použití
- nezanechává skvrny na podkladu
- usnadňuje práci a zabraňuje přilepení omítkové hmoty k formě



Vlastnosti

Bezpečné použití - neobsahuje síru a aromatické látky.

Nezanechává skvrny na strukturovaném podkladu, je kompatibilní s produktem ATLAS BEJCA.

Snadno aplikovatelný – nevyžaduje zvláštní nástroje, má vynikající pracovní parametry.

Uspadňuje práci se silikonovou formou - přípravek nezpůsobuje degradaci a deformaci forem.

Biologicky rozložitelný produkt.

Produkt je dostupný ve formě čiré červené kapaliny.

Určení

Zabraňuje přilepení minerálních omítek k silikonové a polyuretanové formě, např. v technologii provádění strukturovaných omítek imitujících dřevo ATLAS CERMIT WN - účinně urychluje práci a zaručuje snadno získat požadovaný vzor.

Technické údaje

Hustota	0,91 ÷ 0,92 g/cm ³
Teplota podkladu a okolí během aplikace	od +5 °C do + 30 °C
Barva	červená

Technické požadavky

Produkt není klasifikován jako stavební výrobek.

Aplikace

Příprava produktu

ATLAS ANTIADHEZNÍ PROSTŘEDEK je připraven k použití. Nesmí se ředit ani míchat s jinými materiály. Před použitím stačí nádobou zatřepat, aby se vyrovnala konzistence.

Nanášení

ATLAS ANTIADHEZNÍ PROSTŘEDEK aplikujte v rovnoměrné vrstvě na vzorovanou stranu formy štětcem nebo válečkem podél formy. Prostředek důkladně rozetřete. Po dvojnásobném odrazu vzoru v omítkce očistěte formu od zbytků omítky štětcem a znovu naneste tenkou vrstvu antiadhezního prostředku.

Spotřeba

Průměrná spotřeba je cca 50 ml pro jeden nátěr formy.

Balení

Plastová nádoba 5 l.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Důležité doplňující informace

Po každé aplikaci silikonovou formu důkladně omyjte, aby se odstranily zbytky antiadhezního prostředku. K mytí formy se doporučuje použít vodu se saponátem. Nedostatečné umytí formy může mít za následek trvalou deformaci formy a potíže se získáním správné textury.

Informace uvedené v technickém listu jsou pouze základními pokyny pro použití výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního řemesla bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k výrobku jsou k dispozici na www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. o. Jejich neoprávnění použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-08-05