



|                                                                 |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                 | ATLAS DURUFLOW RS-740 (2024)                                                                                                |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                       | Do stosowania w betonie do znacznej redukcji wody/upłynnienia                                                               |
| Producent:                                                      | Atlas sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź, Polska<br><a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a> |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 2+                                                                                                                   |
| Norma zharmonizowana:                                           | EN 934-2:2009+A1:2012<br>Jednostka Notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej                                        |

Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki         | Właściwości użytkowe                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zawartość jonów chlorkowych        | ≤ 0,1%                                                                                 |
| Zawartość alkaliów                 | ≤ 1,0%                                                                                 |
| Oddziaływanie korozyjne            | zawiera wyłącznie substancje z listy aprobowanej wg załącznika A.1 normy EN 934-1:2008 |
| Wytrzymałość na ściskanie          | spełnia                                                                                |
| Zawartość powietrza                | spełnia                                                                                |
| Zmniejszenie ilości wody zarobowej | spełnia                                                                                |
| Konsystencja                       | spełnia                                                                                |
| Substancje niebezpieczne           | NPD                                                                                    |
| Trwałość                           | NPD                                                                                    |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a): Michał Oleksik w Łodzi dnia 11 grudnia 2025 r.

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju  
Doradca do Betonu

Michał Oleksik

ATLAS sp. z o.o.  
91-421 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 2  
REGON 100253695, NIP 9471936467  
(38)