



СІТКА ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ

- стійка до лугів
- міцна
- еластична

Призначення

Для виконання армованого шару – для покриття шаром клею під час виконання утеплення, як пінополістиролом, так і мінеральною ватою.

Вони є елементом систем утеплення – входять до складу комплексних систем теплоізоляції ATLAS.

Технічні характеристики

Назва сітки	ATLAS 150	ATLAS 165	SSA-1111-340-SM
Довжина	≥ 50 м	≥ 50 м	≥ 50 м
Ширина	1,0 м або 1,1 м	1,0 м	1,0 м
Поверхнева маса	150 (-3/+10%) г/м ²	160 (-3/+10%) г /м ²	340 (-5/+5%) г/м ²

Зберігання і транспортування

Зберігати сітку слід у вертикальному положенні, в сухих, добре провітрюваних приміщеннях, подалі від опалювальних приладів. Увага! Сітка не повинна наражатися на вплив прямих сонячних променів і атмосферних чинників.

Важлива додаткова інформація

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні вказівки щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБГП. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Документація на виріб є на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому позначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Їхнє використання без дозволу заборонено.

Дата оновлення: 04.10.2022

