

СИСТЕМА ATLAS XPS

набор продуктов для утепления наружных стен зданий

Европейская Техническая Оценка №г ETA-07/0316.

Декларация Потребительских Свойств № 003/1/CPR.

Сертификат Соответствия Заводского Контроля Производства № 1488-CPR-0514/Z

Элементы системы ATLAS XPS

Система ATLAS XPS - это комплексная система утепления наружных стен зданий, выполнение которой заключается в креплении панелей из экструдированного полистирола (XPS) к стене с ее внешней стороны, укладке на них слоя раствора, армированного сеткой, и последующем выполнении наружного слоя тонкослойной штукатурки.

В системе ATLAS XPS можно использовать продукты в соответствии со следующим списком.

Крепление теплоизоляции – основные Клеевая смесь ATLAS STOPTER K-20 Клеевая смесь ATLAS HOTER U Клеевая смесь ATLAS HOTER S
Продукт для тепловой изоляции Плиты XPS согласно EN 13164, с параметрами перечисленными в Приложении 1 к Европейской Технической Оценке ETA- 07/0316
Монтаж тепловой изоляции - дополнительно Пластиковые механические крепежи, соответствующие стандарту ETA
Армирующий слой Клеевая смесь ATLAS STOPTER K-20 Клеевая смесь ATLAS HOTER U Вместе с сеткой из стекловолокна
Наружный слой - штукатурка Тонкослойная минеральная штукатурка ATLAS CERMIT SN, DR, SN-MAL + грунтовка ATLAS CERPLAST Внешний слой – опционально Акриловая краска ATLAS SALTA E Силикатная краска ATLAS SALTA S Силиконвая краска ATLAS SALTA

Согласно действующим нормам, изоляционная система рассматривается как единый строительный продукт в целом, и поэтому должна использоваться только в той конфигурации слоев и материалов, которая описана в ее технической спецификации. Так называемые «компиляции», т.е. использование продуктов других систем или производителей, не подпадающих под действие технического разрешения, не допускаются.

