


DOLINA NIDY

GRUNT-FARBA

BIAŁY PREPARAT PODKŁADOWY

- Отлично грунтует и усиливает основание
- унифицирует текстуру и выравнивает свойства основания.
- не требует дополнительной грунтовки перед нанесением
- значительно улучшает кроющую способность верхних красок
- уменьшает расход поверхностных красок



ПРИМЕНЕНИЕ

- для правильной подготовки минеральных оснований перед применением поверхностных красок внутри зданий,
- Применяется как для первичной окраски (на свежих, но хорошо прогрунтованных основаниях), так и для ремонтной окраски (на существующих слоях краски),
- Зрекомендуется прежде всего на гипсовые основания (штукатурки, шпаклевки, плиты г-к, штукатурки цементно-известковые и цементные),
- Может использоваться на бетоне и на неоштукатуренной кладке из кирпича, керамических, силикатных и бетонных блоков, грунт можно наносить вручную или с помощью распылительных машин.

СВОЙСТВА

- Готовая к применению смесь акрилового вяжущего, заполнителей, пигментов и модифицирующих добавок,
- После нанесения создает пленку, которая объединяет и выравнивает свойства основания по цвету, впитываемости и текстуре облегчая нанесение верхних слоев,
- Применение особенно выгодно при покраске плит гипсокартонных поверхности покрытых локальными заделками или хорошо прилипшими слоями краски,
- Применение грунтовки позволяет добиться лучшей укрывистости, меньше расхода и высшей адгезии краски к основанию,
- Грунтовка предлагается белого цвета, но существует возможность колеровки под верхний слой с помощью доступных на рынке водорастворимых пигментов для внутренних красок,
- Препарат устойчив к щелочам.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть хорошо прогрунтовано (гипсовая штукатурка - около 2 недель, цементно-известковая - не менее 3-4 недель), сухим (влажность до 3%), несущим и очищенным от загрязнений, которые могут ухудшить адгезию, особенно от пыли, грязи, воска и жира. Слабо сцепленные части основания следует отколоть, а рыхлые/жирные части дополнительно очистить проволочной щеткой. Необходимые штриховые работы следует выполнять с помощью готовой смеси ЕКО-МАС.

ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ

БЕЛЫЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ ПРЕПАРАТ GRUNT-FARBA выпускается готовым к применению. После вскрытия упаковки весь продукт необходимо тщательно перемешать для получения однородной консистенции. Допускается разбавление препарата чистой водой в количестве не более 0,3 литра воды на упаковку 21 кг. Придерживаться этих пропорций разбавления при обработке всей окрашенной поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести продукт валиком, кистью или распылителем тонким, равномерным слоем. Нанесение верхнего слоя можно начинать, когда нанесенный препарат достаточно высохнет, т.е. примерно через 4 часа, в зависимости от подложки, температуры и относительной влажности воздуха. Для гидродинамического распыления можно использовать, например, Graco CED StMax II 595 (сопло PAA517, фильтры 60 меш, давление 220 бар). Сразу после использования очищайте инструменты чистой водой. Проветривать помещения до исчезновения характерного запаха.



РАСХОД

Производительность до 7,0 м²/кг при одном нанесении. На практике производительность зависит, в частности, от свойств основания и используемого малярного инструмента.

УПАКОВКИ

Пластмассовые ведра 21 кг.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт имеет Сертификат PZH.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте 13,3 г/л, допустимое содержание летучих органических соединений в продукте 30 г/л.

Информация о безопасности приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.dolina-nidy.pl.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация о хранении и транспортировке приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.dolina-nidy.pl.

Срок годности продукта (применения) составляет 12 месяцев с даты изготовления на пакете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	белый
Густота готового продукта	ок. 1,5 кг/дм ³
Время высыхания до 3 степени (согл. PN-С 81519:1979)	2 ч
Температура приготовления краски, основания и воздуха во время работ	от +5 °C до +25 °C
Влажность в помещений во время работ	до 70 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукт не классифицируется как строительная продукция, согласно в соответствии с действующим законодательством, регулирующим допуск продукции на рынок.

ВНИМАНИЕ

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, предназначена для предоставления основных рекомендаций по использованию продукта и не заменяет собой обязательства по выполнению работ в соответствии с правилами торговли или в соответствии с правилами безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, сопровождающие продукт, доступны на сайте www.dolina-nidy.com.pl.

Содержание данного технического паспорта, а также все используемые в нем обозначения и торговые названия являются собственностью компании Atlas Sp. z o.o.

Их несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2022-10-06