



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

В.І.Лапа

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 06 20 19 року



Найменування об'єкта експертизи: Будівельні препарати згідно з додатком до Висновку
виготовлений згідно з:

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД: 3214900090

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівництво та ремонтні роботи

Країна-виробник: DOLINA NIDY Sp. z o.o., Республіка Польща, 28-400 Pińczów, Leszcze 15, tel. +48 41 35 78 125, Fax +48 41 35 78 124, e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl, http://www.dolina-nidy.com.pl

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: "ATLAS" Sp. z o.o., Республіка Польща, 91-222, Łódź, ul.Sw.Teresy 105, tel.: +48 42 631 8800, 631 8955, +48 42 631 89 99, atlas@atlas.com.pl, http://www.atlas.com.pl

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентраціями: препарати Obrzutka cementowa, Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki, wewnętrzny, Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki, zewnętrzny, Tynk maszynowy cementowo-wapienny, super lekki, wewnętrzny - цементу (ГДК 6,0 мг/м³, а, IV клас небезпеки, Ф), гідроксиду кальцію (ГДК 2,0 мг/м³, а, III клас небезпеки, Ф), кремнію діоксиду кристалічного (ГДК 2,0 мг/м³, а, III клас небезпеки, Ф), вапняку (ГДК 6,0 мг/м³, а, IV клас небезпеки, Ф); препарати Klej gipsowy T, BETA Tynk gipsowy maszynowy, lekki, PLUS ALFA Tynk gipsowy maszynowy, lekki, SPRINT PLUS Tynk gipsowy maszynowy, SPRINT Tynk gipsowy maszynowy, lekki, TEMPO Tynk gipsowy maszynowy, GAMMA Tynk gipsowy ręczny, TYNKAR Tynk gipsowy ręczny - гідроксиду кальцію (ГДК 2,0 мг/м³, а, III клас небезпеки); вапняку (ГДК 6,0 мг/м³, а, IV клас небезпеки, Ф); сульфату кальцію (ГДК 2,0 мг/м³, а, III клас небезпеки) відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг відповідно до МП "Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды", Норм радіаційної безпеки України ПРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.001-98)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентраціями: препарати Obrzutka cementowa, Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki, wewnętrzny, Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki, zewnętrzny, Tynk maszynowy cementowo-wapienny, super lekki, wewnętrzny - цементу, вапняку згідно з МБ № 4436-87, гідроксиду кальцію - МБ № 4914-88, кремнію діоксиду кристалічного - МБ № 5886-91; препарати Klej gipsowy T, BETA Tynk gipsowy maszynowy, lekki, PLUS ALFA Tynk gipsowy maszynowy, lekki, SPRINT PLUS Tynk gipsowy maszynowy, SPRINT Tynk gipsowy maszynowy, lekki, TEMPO Tynk gipsowy maszynowy, GAMMA Tynk gipsowy ręczny, TYNKAR Tynk gipsowy ręczny - кальцію сульфату згідно з МУК 4.1.1699-03, вапняку - МБ № 4436-87, гідроксиду кальцію - МБ № 4914-88 відповідно

до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; питомою активністю радіонуклідів відповідно до МПІ "Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды", НРБУ-97 та ДГН 6.6.1-6.5.001-98.

Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Використання згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

Будівельні препарати згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Маркування повинно здійснюватися згідно з чинним законодавством України.

Висновок дійсний: п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) "Норми радіаційної безпеки України".

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи "Лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького"


79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38 (032) 260-09-06
<http://www.meduniv.lviv.ua>

Протокол експертизи

№ 433 від 05.06.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)




(підпис)

Кузьмінов Б.П.

(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Від " 27 " 06 20 19 року

№ 12.2-18-3/ 14242

Будівельні препарати:

1. DOLINA NIDY Klej gipsowy T
2. DOLINA NIDY Obrzutka cementowa
3. DOLINA NIDY Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki, wewnętrzny
4. DOLINA NIDY Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki, zewnętrzny
5. DOLINA NIDY Tynk maszynowy cementowo-wapienny, super lekki, wewnętrzny
6. DOLINA NIDY BETA Tynk gipsowy maszynowy, lekki
7. DOLINA NIDY PLUS ALFA Tynk gipsowy maszynowy, lekki
8. DOLINA NIDY SPRINT PLUS Tynk gipsowy maszynowy
9. DOLINA NIDY SPRINT Tynk gipsowy maszynowy, lekki
10. DOLINA NIDY TEMPO Tynk gipsowy maszynowy
11. DOLINA NIDY GAMMA Tynk gipsowy ręczny
12. DOLINA NIDY TYNKAR Tynk gipsowy ręczny

Заступник Голови
експертної комісії




(підпис)

Кузьмінов Б.П.
(ініціали та прізвище)