

СИСТЕМА ATLAS ROKER

комплекс продуктів для утеплення зовнішніх стін будівель

Національна технічна оцінка ITB-KOT-2021/1919 редакція 2

Національна декларація експлуатаційних характеристик № K005-2/2022

Національний сертифікат відповідності щодо заводського контролю виробництва № 020-UWB-0436/Z

Властивості

Повний комплект теплоізоляційних матеріалів - забезпечує повну та досліджену сумісність всіх компонентів, що особливо важливо протягом наступних років експлуатації системи.

Універсальність - в системі теплоізоляції можуть використовуватися клейові розчини для кріплення плит з мінеральної вати і створення армованого шару, а також тонкошарові штукатурки в будь-якій конфігурації (взаємозамінні), в залежності від потреб конкретного проекту.

Широкий асортимент тонкошарових штукатурок - система включає як мінеральні, так і полімерні штукатурки, з особливим акцентом на високоякісні силіконові або силікон-силікатні штукатурки. Таким чином, можна підібрати штукатурку з оптимальними експлуатаційними характеристиками залежно від потреб і фактичних умов експлуатації штукатурки.

Оздоблювальні шари системи (штукатурки та фарби) утворюють захисний бар'єр для будівлі, який не сприйнятливий до росту водоростей.

Призначення

Система ATLAS ROKER - це комплексна система утеплення зовнішніх стін будівель, виконання якої полягає в прикріпленні панелей з мінеральної вати до стіни із зовнішнього боку, укладанні на них шару розчину, армованого сіткою, і подальшому виконанні зовнішнього шару тонкошарової штукатурки.

Для утеплення зовнішніх стін будівель - може застосовуватися як на оштукатурених поверхнях, так і на сирій кладці з цегли і блоків (керамічних, вапняно-піщаних, кам'яних, газобетону і бетону (монолітного або префабриката)).

Рекомендується для ізоляційних робіт у традиційному, енергоефективному та пасивному будівництві.



Елементи системи ATLAS ROKER

Згідно з чинними нормами, система ізоляції розглядається як єдиний будівельний виріб у повному обсязі і тому повинна використовуватися тільки в тому порядку і з тими матеріалами, які описані в її Національній технічній оцінці. Використання так званих компіляцій, тобто використання продуктів, не охоплених Національною технічною оцінкою, з інших систем або від інших виробників, не дозволяється.

Відповідно до змісту Національної технічної оцінки, система ATLAS ROKER може використовуватися з продуктами згідно з наступним переліком.

Кріплення теплоізоляції – базове клеювий розчин ATLAS ROKER U клеювий розчин ATLAS ROKER W клеювий розчин ATLAS STOPTER K-50
Продукт для теплоізоляції плити з мінеральної вати (MW) товщиною до 300 мм відповідно до PN-EN 13162+A1:2015 - звичайні плити - ламельні плити
Кріплення теплоізоляції - додатково Кріплення для фіксації теплоізоляції, введені на ринок відповідно до чинних нормативних документів та запланованого призначення.
Армований шар – клей клеювий розчин ATLAS STOPTER K-50 клеювий розчин ATLAS ROKER U Армований шар – сітка ATLAS 150 ATLAS 165
Зовнішній шар – штукатурка Тонкошарова штукатурка ATLAS CERMIT ND + ґрунтовка ATLAS CERPLAST Тонкошарова штукатурка ATLAS CERMIT WN + ґрунтовка ATLAS CERPLAST Тонкошарова штукатурка ATLAS CERMIT BA-M + ґрунтовка ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWY + ґрунтовка ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY + ґрунтовка ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST ATLAS SILKON BA + ґрунтовка ATLAS SILKON ANX Зовнішній шар – опція Фарба ATLAS SALTA Фарба ATLAS SALTA S Фарба ATLAS SALTA N

