



EIGENSCHAFTEN

PRIMER ist ein Imprägniermittel zum Grundieren, das als einsatzbereite wässrige Acrylharzdispersion höchster Qualität produziert wird. Reguliert und verbessert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Sehr schnell trocknend – die Endverarbeitungsschicht kann man schon nach 2 Stunden auftragen. Enthält keine Verdüner. Einfach im Gebrauch. Nach dem Austrocknen bleibt farblos. Wasserdampfdurchlässig.

ANWENDUNG

PRIMER ist ein Grundiermittel für Innenwände und Zimmerdecken im Innenraum, vor Malen und Putzen.

ART DES GEBÄUDES	ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Wohngebäude	+
öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen	+
Handels- und Dienstleistungszentren	+
Industriegebäude	+
Landwirtschafts- und Stallgebäude	+
Verkehrsinfrastruktur	+

ART DES UNTERGRUNDS	ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Zement-Kalkputze und Zementputze	+
Betonuntergründe (monolithisch und aus Fertigteilen)	+
Unverputzte Wände aus keramischen Lochziegeln, Silikatziegeln, Vollziegeln oder Porenbeton	+
Gipsputze, Fertiganstriche und Spachtelmassen	+
Polymerputze und -spachtel	+
Gipskarton-Platten, OSB-Platten	+

PRIMER

Grundieremulsion unter Putze und Farben

- reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds
- verbessert die Haftung des Oberanstrichs

ART DER ENDSCHICHT –man soll sich mit den Empfehlungen des Produktherstellers zur Ausführung der Endschrift bekannt machen, was die vorherige Grundierung anbetrifft	ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Innenfarben	+
Keramik- und Steinfliesen	+
Gipsfeinputze	+
Fußbodenuntergründe	+
Hydroisolierungen	+
Tapeten	+

TECHNISCHE DATEN

Grundieremulsion PRIMER: maximaler Gehalt an LZO (VOC) im Produkt unter 1,80 g/l, zugelassener Wert an LZO (VOC) 30 g/l.

Emulsionsdichte	ca. 1,0 kg/cm ³
Temperatur des Untergrunds und der Umgebung während der Arbeit	von +5 °C bis +25 °C
Fortsetzung der Weiterarbeiten nach der Grundierung	nach ca. 2 Stunden*

* Die Zeitangaben beziehen sich auf die Verarbeitung bei einer Temperatur und einer Luftfeuchtigkeit etwa von +23 °C und 55% der Luftfeuchtigkeit; bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit können sich diese Zeitrahmen verlängern.

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Dieses Grundiermittel besitzt das Hygiene-Attest PZH.



GRUNDIERUNG

Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund soll trocken und vom Staub, Schmutz, Ölen, Fetten und Wachs gereinigt sein. Alle losen, mit dem Untergrund nicht sachgerecht gebundenen Schichten sind vor der Anwendung der Emulsion zu beseitigen.

Vorbereitung der Emulsion

PRIMER wird als eine gebrauchsfertige Emulsion hergestellt. Vor Gebrauch soll man das Präparat gründlich mischen.

Grundieren

PRIMER wird auf dem Untergrund in verdünnter Form mit einer Rolle, mit einem Pinsel oder einem Sprühgerät als dünne und gleichmäßige Schicht aufgetragen.

Nutzung der Fläche

Malen, Tapezieren, Ankleben der Fliesen u.ä. kann nach dem Austrocknen der Emulsion, nachdem diese aufgetragen wurde, durchgeführt werden.

Malen, Tapezieren, Ankleben von Fliesen u.ä. kann man nach dem Austrocknen der Emulsion. Die Grundieremulsion sollte nach dem Austrocknen die matte Oberfläche bilden.

VERBRAUCH

Durchschnittlich wird 1 Liter Emulsion für 8-10 m² - in der Praxis hängt der Verbrauch von der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

VERPACKUNGEN

Kunststoffbehälter: 1l, 5l

WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Untergründe aus Gips sind vor dem Streichen zu grundieren, dabei sind die Empfehlungen des Farbenproduzenten beachten.
- Vor der Grundierung soll man gründlich die Oberflächen, die sich in der Nähe befinden, mit der Folie versichern. Nach dem Austrocknen sind die eventuellen Verunreinigungen mit der Emulsion schwer zu beseitigen.
- Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Verunreinigungen von Haut und Augen vermeiden. Nach dem Sicherheitsdatenblatt handeln.
- Die Emulsion in dicht verschlossenen Verpackungen, trocken, in Temperaturen über 0°C transportieren und lagern. Vor Überhitzung (über + 30°C) und vor Frost schützen. Das Produkt kann einfrieren und seine Parameter unter 0°C unwiederbringlich verlieren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Verbrauchszeit der Masse beträgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien für die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemäß den Grundsätzen der Baukunst und den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszuführen. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.
Aktualisiert am 2017-04-11