



KALKTRAVERTIN

Kalkputz, Strukturputz für Innen



NATÜRLICHES
PRODUKT



FÜR INNEN



APPLIKATION
MIT KELLE

ANWENDUNG

Ausführung von dünn-schichtigen Dekorationsputzen – es schafft eine exklusive dekorative Wandgestaltung. Der Effekt imitiert den Stein mit charakteristischen Vertiefungen und Verluste.

Ort der Anwendung: Wände und Decken in Gebäuden

Art des Untergrundes: Putz, Beton, Stein, Gipsplatten, holzähnliche Platten und alle tragenden Untergründe nach vorheriger Reinigung und Vorbereitung.

EIGENSCHAFTEN

Ökologischer Putz auf Basis natürlicher Bindemittel und natürlicher Füllstoffe, widerstandsfähig gegen Bakterien und Pilze. Er bietet den Wänden die Atmung, je nach Korngröße des aufgetragenen Putzes können Sie die Wirkung von flachen oder tiefen Vertiefungen und Verlusten erhalten.

AUFTRAGEN

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund sollte ausreichend stark, reif und von Schichten gereinigt sein, die die Haftung des Produkts, insbesondere von Staub, Schmutz, Kalk, Ölen, Fetten, Farbbrückständen und anderen beeinträchtigen können.

Grundierung: GRUNDIERMITTEL FOX DEKORATOR – wenn der Untergrund eine geringe Saugfähigkeit hat oder eine glatte Oberfläche aufweist.

Vorbereitung des Produktes:

Trockenes Produkt sollte mit Wasser im Verhältnis (extra fein 3,0 - 3,5 l, fein 3,25 - 3,7 l, grob 2,6 l) Wasser für 5 kg des Trockenputzes gemischt werden.

Nach dem Mischen mit Wasser, lassen Sie das Produkt in einer geschlossenen Verpackung für mindestens 24 Stunden und mischen Sie es dann erneut. Sie können eine kleine Menge Wasser mischen, um die bevorzugte Konsistenz zu erreichen.

Färben:

Mit Pigmenten aus dem FOX DEKORATOR Tubenfärbesystem und im NCS-System.

Applikation:

Bevor Sie die Arbeit beginnen, planen Sie die Reihenfolge, Art und Weise der Auftragung der Schichten und überprüfen Sie den endgültigen Effekt auf einer kleinen Probe!

Wir tragen den Putz in zwei Schichten auf. Der Putz sollte mit einer Edelstahlkelle auf die Kornstärke aufgetragen und geglättet werden. Warten Sie 12-24 Stunden, bis die Oberfläche trocken ist. Bevor Sie die zweite Schicht auftragen, schleifen Sie die möglichen Unebenheiten vorsichtig mit Schleifpapier, um sie zu entfernen. Dann saugen Sie die gesamte Oberfläche mit einem weichen Pinsel ab.

Bevor Sie die zweite Schicht auftragen, befeuchten Sie die gesamte Oberfläche sehr vorsichtig mit einer Farbrolle und einem Pinsel mit Wasser. Auf die feuchte Oberfläche eine Putzschicht auftragen und sanft glätten. Während des Trocknens der zweiten Putzschicht bilden wir ein unregelmäßiges Muster in Form von vertikalen oder horizontalen Vertiefungen, die mit der Kante der im Winkel von 90° gehaltenen Kelle abgeschabt werden. Nach dem Schaffen der Vertiefungen sollte das Ganze gleichmäßig mit einer Kelle geglättet werden.

Beim Glätten werden die Gipsoren geschlossen und die zerkratzten Bereiche erhalten den charakteristischen seidenmatten Glanz. Wenn sich die Vertiefungen während des Glättens schließen, verringern Sie den Druck oder warten Sie, bis die Oberfläche mehr trocknet. Während des Spachtelns ist es notwendig, das Spachtelblatt in perfekter Sauberkeit zu halten (es ist am besten, alle Reste des Materials nach jedem Auftragen des Materials mit Papierhandtüchern oder einem trockenen Tuch von der Kelle zu entfernen). Warten Sie 12-24 Stunden, bis alles vollständig getrocknet ist, polieren Sie die Unebenheiten mit Schleifpapier, um sie zu entfernen und die gesamte Oberfläche mit einem weichen Pinsel abzusaugen.

Sicherung:

DEKORLACK FOX DEKORATOR sollte mit Wasser verdünnt werden (2 Teile Lack und 1 Teil Wasser), dann sollte die gesamte Oberfläche vorgestrichen werden. Nach etwa 4 Stunden Trocknung können Sie mit dem Malen beginnen. Je nach Verlauf der Vertiefungen tragen wir einen farbigen DEKORLACK mit einem Pinsel auf. Die Lackierung sollte von oben nach unten mit schmalen Streifen begonnen werden, und der Lack sollte aus den flachen, unlackierten Bereichen mit einem Schwamm ausgewaschen werden, der regelmäßig in Wasser gespült und abgelassen werden sollte. Dadurch bleibt der meiste Farbstoff in den Vertiefungen und Verluste, was der ganzen Dekoration den richtigen Charakter verleiht. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, mischen Sie das Ganze gründlich.



www.fox-dekurator.pl

VERBRAUCH

Der Durchschnittsverbrauch beträgt (extra fein 0,6 – 0,8 kg/m², fein 1,3 – 1,5 kg/m², grob ca. 4 kg/m²). Der Verbrauch hängt von der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes, von der Art seiner Vorbereitung, von den beabsichtigten dekorativen Effekten, von der Erfahrung des Bauunternehmers, von der Anzahl der Schichten und von der gewählten Auftragsmethode ab.

TECHNISCHE DATEN

Temperatur des Untergrunds und der Umgebung: von +5 °C bis +30°C
Bei niedriger Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit
Anzahl der Schichten: 2
Trocknungszeit: fühlbare Trockenheit nach ca. 12 Stunden,
Auftragen der nächsten Schicht: nach ca. 12-24 Stunden
Je nach der Schichtstärke
Verdünnung: Wasser, (extra fein 0,65-0,7 l, fein 0,6-0,65 l, grob 0,52 l)
von Wasser für 1 kg des Trockenputzes 5-10 % verdünnen
Technische Bedürfnisse: Gesundheitsattest PZH
Haltbarkeit: in der Trockenform unbefristet, in der nassen Form 24 Monate

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

KALKTRAVERTIN FOX DEKORATOR entspricht der Norm PN-EN15824:2010. Erklärung überanzeigenschaften Nr. 301/CPR.

	PN-EN 15824:2010 (EN 15824:2009)
Dekorputz im Trockenzustand, für Innenwände, Pfosten und Trennwänden	
Brandverhalten	C
Haftfähigkeit	≥ 0,3 MPa
Wärmeleitfähigkeit	1,28 W/mK Tabellarischer Mittelwert P=90% (EN 1745:2002 Tabelle 12)
Freisetzung/Gehalt gefährlicher Stoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt

WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen vom Staub vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT HAUT oder Haar: alle verschmutzten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen oder duschen.
- Wenn Sie Hautreizungen oder Ausschlag haben: sofort ärztlichen Rat einholen.
- WENN DAS PRODUKT IN DIE AUGEN GELANGT, spülen Sie vorsichtig einige Minuten lang mit Wasser. Entfernen Sie Kontaktlinsen, wenn sie vorhanden sind und wenn es machbar ist. Weiter spülen.
- Die Werkzeuge sind mit sauberem Wasser, direkt nach der Verwendung zu reinigen.
- Die Produkte in dicht verschlossenen Verpackungen, in einer trockenen Umgebung transponieren und lagern. Vor Feuchtigkeit und Überhitzung schützen.

VERPACKUNGEN

Kunststoffbehälter 5 kg, 10 kg

Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien für die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemäß den Grundsätzen der Baukunst und den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszuführen. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.
Aktualisiert am 2016-10-14

www.fox-dekurator.pl

