



Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	ATLAS SILIKON SANITARNY ELASTYCZNY (2020)
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:	Tmel pro vnější použití Tmel pro vnitřní použití Pro použití v sklářství Pro nestrukturální použití v sanitárních zařízeních
Výrobce:	ATLAS Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź (Polsko) telefon: (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobku:	Systém 3
Harmonizovaná norma:	EN 15651-1:2012 (PN-EN 15651-1:2013) EN 15651-2:2012 (PN-EN 15651-2:2013) EN 15651-3:2012 (PN-EN 15651-3:2013) Oznámený subjekt č. 1213 SKZ – TeConA GmbH

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
- stékavost - ztráta objemu - tahové vlastnosti při udržovaném protažení a ponoření do vody - protažení při přetržení při 23°C - tahové vlastnosti (příčný tahový modul) pro nestrukturální tmely s nízkou pružností, používané na spárování v studených klimatických podmínkách (-30°C) - tahové vlastnosti (udržované protažení) pro nestrukturální tmely používané na spárování v studených klimatických podmínkách (-30°C)	≤ 3 mm $\leq 45\%$ vyhovuje $\geq 25\%$ $\leq 0,9$ MPa NF – bez poškození
Trvanlivost	vyhovuje


Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
- ztráta objemu - stékavost - přilnavost/soudržnost po působení teplé vody a umělého světla - pružný návrat - tahové vlastnosti (příčný tahový modul) pro nestrukturální tmely s nízkou pružností, používané na spárování v studených klimatických podmínkách (-30°C) - tahové vlastnosti (udržované protažení) pro nestrukturální tmely používané na spárování v studených klimatických podmínkách (-30°C)	$\leq 40\%$ ≤ 3 mm NF – bez poškození při protažení 60% $\geq 60\%$ při protažení 60% $\leq 0,9$ MPa NF – bez poškození
Trvanlivost	vyhovuje



Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
- stékavost	≤ 3 mm
- ztráta objemu	≤ 40%
- tahové vlastnosti při udržovaném protažení a ponoření do vody (+23°C)	≥ 25%
Mikrobiální růst	1
Trvanlivost	vyhovuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu (EU) Č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce, jak je uvedeno výše.

Jménem výrobce podepsal(-a): Patrycja Stasiak v Lodži dne 06.04.2020 (Vyd. 1)

ATLAS sp. z o.o.
p.o. Dyrektor ds. Jakości

Patrycja Stasiak