



ATLAS SZOP 2000

polimerinių nešvarumų šalinimo koncentratas

- dažų, gruntų ir polimerų nešvarumams šalinti
- natūraliam akmeniui, keramikai, plienui, PVC
- tinka naudoti viduje ir lauke



Savybės

ATLAS SZOP 2000 sudėtyje yra nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, tirpiklių ir šarminių medžiagų.

Veikia sparčiai ir veiksmingai – sudėtyje yra nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, tirpiklių ir šarminių medžiagų, geba sparčiai tirpinti dispersiją.

Galima skiesti – atsižvelgiant į nešvarumų stiprumą, valiklį galima skiesti vandeniu (santykiu iki 1:5).

Paskirtis

Šalina dispersijų likučius – gruntavimo emulsijų (pvz., UNI-GRUNT), apsauginių preparatų (pvz., DELFIN), emulsinių dažų, dispersinio tinko dėmes.

Valomų paviršių rūšis – keraminės (glazūruotos, terakota, akmens masė, klinkeris) ir akmens plytelės, sanitarinės patalpos, taip pat chromuoti, lakuoti ir tauriojo plieno bei plastikiniai paviršiai.

Techniniai duomenys

Tankis	apie 1,0 g/cm ³
Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +5 °C iki +30 °C

Techniniai reikalavimai

Valiklis nėra priskiriamas statybiniam produktams.

Valymas

atsižvelgiant į nešvarumų stiprumą – „ATLAS SZOP 2000“ praskiesti vandeniu (daugiausia 1:5 santykiu) ir ištepti paviršių. Ypač stipriai užterštas vietas sudrėkinti neskiestu skysčiu. Visais atvejais taip sudrėkintus nešvarumus palikti 15 minučių, kad valiklis pradėtų veikti, vėliau likučius pašalinti aštriu šepetiu. Prireikus, pakartoti. Baigus valyti viską gerai nuplauti vandeniu.

Sąnaudos

Sąnaudos priklauso nuo nešvarumų stiprumo ir pobūdžio.

Pakuotės

1 kg plastikiniai indai.

Informacija apie saugą

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo trukmė (tinkamumas naudoti) – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Nerekomenduojama valyti medinių paviršių ir stiklo. Kilus abejonų, prieš naudojant patariama išbandyti, kaip valo paviršių.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti produktą, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikoma atsakomybė.

Atnaujinta: 2022-12-13