

SYSTEM ATLAS ROKER G

gminių rinkinys izoliacijai gaminti

Nacionalinio techninio įvertinimo ITB-KOT-2018/0583 1 leidimas

Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija Nr. K005G

Gamyklos gamybos kontrolės nacionalinis atitikties sertifikatas Nr. 020-UWB-0222/Z

Naudoti sistemą ATLAS ROKER G

Šiltinimo su sistema ATLAS ROKER G technologija susideda iš mineralinės vatos izoliacinių plokščių pritvirtinimo prie vidinių sienų arba lubų paviršiaus, o po to ant jų užtepamas išorinis sluoksnis pagal vieną iš keturių medžiagų ir technologijų rūšių

Sistemos paskirtis	Sistemos variantas *
Lubų šiltinimas, virš kurių yra šildomos patalpos	I, II, IV
Sienų šiltinimas iš vidaus nešildomose patalpose (garažuose, rūsiuose), uždarose ir atvirose, šalia kurių yra šildomos patalpos	I, II, IV
Išorinių lubų paviršių šiltinimas virš važiuojamųjų takų, praėjimų ir automobilių stovėjimo aikštelių, virš kurių yra šildomos patalpos	II

* Šiltinimas I tipo sistema ATLAS ROKER G gali būti atliekamas tik tose vietose, kuriose nėra mechaninių pažeidimų.

Žemiau išvardyti produktai gali būti naudojami sistemoje ATLAS ROKER G.

I VARIANTAS – darbo etapai	Produktas, kuris yra sistemos varianto dalis
termoizoliacija	mineralinės vatos plokštės (MW) pagal PN-EN 13162+A1:2015 standartą (įprastos, lamelinės ir gamykloje gruntuotos lamelinės)
termoizoliacijos tvirtinimas	ATLAS ROKER U arba ATLAS ROKER W skiedinys + mechaninės tvirtinimo detalės
armuojamasis sluoksnis	ATLAS ROKER U skiedinys + stiklo pluošto tinklis ATLAS 150 arba ATLAS 165
Dažų padengimas	Dažai ATLAS SALTA Dažai ATLAS SALTA S Dažai ATLAS SALTA N

II VARIANTAS - darbo etapai	Produktas, kuris yra sistemos varianto dalis
termoizoliacija	mineralinės vatos plokštės (MW) pagal PN-EN 13162+A1:2015 standartą (įprastos, lamelinės ir gamykloje gruntuotos lamelinės)
termoizoliacijos tvirtinimas	ATLAS ROKER U arba ATLAS ROKER W skiedinys + mechaninės tvirtinimo detalės
armuojamasis sluoksnis	ATLAS ROKER U skiedinys + stiklo pluošto tinklis ATLAS 150 arba ATLAS 165
tinko sluoksnis	Plonasluoksnis tinkas ATLAS CERMIT ND + gruntas ATLAS CERPLAST ATLAS SILIKONINIS TINKAS + gruntas ATLAS SILKON ANX arba ATLAS CERPLAST ATLAS SILIKONINIS-SILIKATINIS TINKAS + ATLAS SILKON ANX arba ATLAS CERPLAST gruntas
Dažų padengimas	Dažai ATLAS SALTA Dažai ATLAS SALTA S Dažai ATLAS SALTA N

IV VARIANTAS – darbo etapai	Produktas, kuris yra sistemos varianto dalis
termoizoliacija	lamelinės plokštės iš mineralinės vatos
termoizoliacijos tvirtinimas	ATLAS ROKER U arba ATLAS ROKER W skiedinys + mechaninės tvirtinimo detalės
Dažų padengimas	Dažai ATLAS SALTA S Dažai ATLAS SALTA

Pagal galiojančius teisės aktus termoizoliacinė sistema traktuojama kaip vientisas statybos produktas, todėl turi būti naudojama tik tokia sluoksnių ir medžiagų išdėstyme, kaip aprašyta jos techniniame liudijime. Nepriimtina naudoti gaminius, kuriems netaikomas techninis liudijimas, iš kitų sistemų ar kitų gamintojų.



ATLAS WSPIERA FACHOWCÓW