

SYSTEM ATLAS ROKER

Produktset zur Dämmung der Außenwände von Gebäuden

Nationale Technische Bewertung des polnischen Instituts für Bautechnik ITB KOT-2021/1919 Ausgabe 2

Nationale Leistungserklärung Nr. K005-2/2022

Nationales Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 020-UWB-0436/Z

Eigenschaften

Komplettes Produktset zur Herstellung von Wärmedämmungen – gewährleistet eine vollständige und geprüfte Kompatibilität aller Komponenten, was besonders in den späteren Nutzungsjahren des Systems wichtig ist.

Vielseitig – bei diesem Wärmedämmsystem können sowohl Kleb-
mörtel zur Befestigung der Mineralwolleplatten und zur Herstellung
einer Armierungsschicht als auch Dünnschichtputze in beliebiger
Konfiguration (austauschbar) verwendet werden, je nach den Be-
dürfnissen des jeweiligen Projekts.

Große Auswahl an Dünnschichtputzen – das System umfasst sowohl
Mineral- als auch Polymerputze, wobei die besonders hochwertigen
Silikon- oder Silikon-Silikatputze hervorzuheben sind. So kann je
nach den Bedürfnissen und den tatsächlichen Anwendungsbedin-
gungen ein Putz mit optimalen Leistungsparametern ausgewählt
werden.

**Die abschließenden Schichten des Systems (Putze und Anstriche) bil-
den eine schützende, für Algenbefall unempfindliche Barriere für
das Gebäude.**

Verwendungszweck

ATLAS ROKER ist ein komplexes System zur Dämmung der Außen-
wände von Gebäuden, bei dem zunächst Mineralwolleplatten von au-
ßen an der Wand befestigt werden, darauf eine mit einem Gewebe
armierte Mörtelschicht aufgetragen und dann eine Außenschicht
aus Dünnschichtputz hergestellt wird.

Für die Wärmedämmung der Außenwände von Gebäuden - kann so-
wohl auf verputzten Flächen als auch auf Rohwänden aus Ziegeln
und Blöcken (Keramik, Kalksandstein, Stein, Porenbeton und Beton
(monolithisch oder vorgefertigt) verwendet werden.

**Empfohlen für Wärmedämmsysteme an herkömmlichen Gebäuden,
Energiespar- und Passivhäusern.**

Bestandteile des Systems ATLAS ROKER

Nach den geltenden Vorschriften wird das Dämmsystem in seiner Gesamtheit als ein Bauprodukt behandelt und darf daher nur in der in der Nationalen Technischen Bewertung beschriebenen Schichten- und Materialfolge verwendet werden. Sogenannte Zusammenstellungen, d. h. die Verwendung von Produkten anderer Systeme oder Hersteller, die nicht in der Technischen Zulassung enthalten sind, sind nicht zulässig.

Entsprechend der Nationalen Technischen Bewertung können im System ATLAS ROKER die in der folgenden Liste aufgeführten Produkte verwendet werden.

Befestigung der Wärmedämmung – grundlegend Klebmörtel ATLAS ROKER U Klebmörtel ATLAS ROKER W Klebmörtel ATLAS STOPTER K-50
Produkt zur Wärmedämmung Mineralwolleplatten (MW) mit einer Dicke von 300 mm gemäß der Norm PN-EN 13162+A1:2015 - gewöhnliche Dämmplatten - Lamellendämmplatten
Befestigung der Wärmedämmung - zusätzlich Vorschrifts- und bestimmungsgemäß in Verkehr gebrachte Befestigungselemente zum Befestigen von Wärmedämmungen.
Armierungsschicht - Kleber Klebmörtel ATLAS STOPTER K-50 Klebmörtel ATLAS ROKER U Armierungsschicht - Netz ATLAS 150 ATLAS 165
Außenschicht - Putz Dünnschichtputz ATLAS CERMIT ND + Grundiermittel ATLAS CERPLAST Dünnschichtputz ATLAS CERMIT WN + Grundiermittel ATLAS CERPLAST Dünnschichtputz ATLAS CERMIT BA-M + Grundiermittel ATLAS CERPLAST ATLAS SILIKONPUTZ + Grundiermittel ATLAS SILKON ANX oder ATLAS CERPLAST ATLAS SILIKON-SILIKATPUTZ + Grundiermittel ATLAS SILKON ANX oder ATLAS CERPLAST ATLAS SILKON BA + Grundiermittel ATLAS SILKON ANX Außenschicht – optional Farbe ATLAS SALTA Farbe ATLAS SALTA S Farbe ATLAS SALTA N ATLAS BEIZE