

DOLINA NIDY

EURO-GRUNT

PREPARAT GRUNTUJĄCY EMULSJA BEZBARWNA

EURO-GRUNT
ГРУНТОВОЧНЫЙ ПРЕПАРАТ
БЕСЦВЕТНАЯ ЭМУЛЬСИЯ

- для грунтования впитывающих и пористых оснований внутри зданий, готовый для применения
- укрепляет и выравнивает впитываемость основания
- ограничивает расход материала
- под гипсовые, цементные и известково-цементные штукатурные покрытия
- под самовыравнивающиеся подкладочные смеси, гипсокартонные плиты
- под шпаклевки, затирочные смеси, гипсовые клеи и дисперсионные краски



Ручное
нанесение



Ручное
нанесение



Нанесение
распылением



Условия хранения
и транспортировки



ЭКО
технология



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- для грунтования впитывающих и пористых поверхностей, выполненных из ячеистого бетона, кирпича, пустотелых силикатных и керамических блоков, цементно-волоконных плит, гипсовых и гипсокартонных плит, а также гипсовых, цементных и известково-цементных штукатурок
- рекомендуется для соответственной подготовки основания перед нанесением затирочных смесей и гипсовых штукатурок, цементных штукатурок и выравнивающих слоев, а также перед использованием гипсовых клеев и клеевых растворов
- для внутренних работ

СВОЙСТВА

- препарат производится на основе водной дисперсии синтетических смол, готовый для применения
- обладает высокой способностью проникания вглубь даже самых старых и сухих оснований, вызывая их укрепление и выравнивание параметров всей поверхности
- регулирует процесс поглощаемости основания, улучшает условия схватывания и повышает адгезию слоев, наносимых на грунтованную поверхность
- благодаря применению препарата нанесенные слои схватывают и высыхают равномерно, достигая заложенные в них прочностные параметры, не подвержены отслаиванию

- после высыхания образует бесцветный слой, рекомендуется под слои глади, наносимые очень тонкими слоями
- проницаемый для водяного пара

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть стабильным и очищенным от загрязнений, способных ослабить адгезию препарата, особенно от пыли, грязи, масел, жиров, остатков лакокрасочных и антиадгезионных покрытий. Слабо держащиеся частицы следует отколоть от основания, а осыпающиеся фрагменты дополнительно очистить при помощи металлической щетки. Основание, предназначенное для нанесения ГРУНТОВОЧНОГО ПРЕПАРАТА EURO-GRUNT, следует выдержать в течение определенного промежутка времени, а его влажность не должна превышать 3%.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРЕПАРАТА

ГРУНТОВОЧНЫЙ ПРЕПАРАТ EURO-GRUNT производится готовом для применения. Его не нужно соединять с другими материалами, разбавлять или сгущать.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат наносится на основание в неразбавленном виде, при помощи валика, кисти или методом набрызга, тонким и равномерным слоем. Нанесение очередных слоев следует начинать, когда грунтованная поверхность будет сухой, т.е. спустя ок. 4-12 часов с момента нанесения препарата.

РАСХОД



В среднем расходуется около $0,1 \pm 0,3$ кг препарата на 1 м^2 . На практике расход зависит от степени поглощаемости основания.

УПАКОВКИ

Пластиковые емкости 5 кг.

ИНСТРУМЕНТЫ

Малярный валик или кисть, оборудования для набрызга. Инструменты необходимо промыть чистой водой сразу после использования.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на веб-сайте dolina-nidy.com.pl.

Максимальное содержание ЛОС (VOC) в продукте 2,13 г/л, допустимое содержание ЛОС (VOC) 30 г/л.

Продукт имеет санитарно-гигиенический сертификат.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте dolina-nidy.com.pl.

Срок годности эмульсии составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание сухого вещества при темп. 105°C	12–16 %
Сцепляемость между слоями (минеральное основание + грунтовочный препарат + гипсовая штукатурка)	$\geq 0,1$ МПа
Сцепляемость между слоями (гипсокартонная плита + грунтовочный препарат + шпаклевочная масса)	$\geq 0,25$ МПа
Относительное сопротивление диффузии, S_d	$\leq 0,3$ м
Время высыхания	ок. 4-12 часов
Температура основания и температура окружающей среды	от +5 °C до +25 °C

ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОДУКТА

Продукт не классифицируется как строительный материал в соответствии с действующими правилами, регулирующими допуск материалов к обороту. Продукт соответствует Технической рекомендации ITB № RT-ITB-1293/2020 (ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ № 073).

Информация, изложенная в техническом паспорте изделия, представляет собой основные рекомендации, касающиеся применения продукта, и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами техники безопасности. В момент издания настоящего технического паспорта все предыдущие теряют силу. Актуальная документация продукта доступна на www.dolina-nidy.com.pl.

Дата обновления: 21.02.2025