



Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:	ATLAS PLUS S2 HYDRO
Paredzētais izmantojums vai izmantojumi:	Visi veida flīžu ieklāšana telpās un ārpus telpām. Lietošanai zem keramiskām flīzēm, kas tiek ieklātas āra platībās un peldbaseinos.
Ražotājs:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polija tālrunis: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma:	Sistēma 3
Saskaņotais standarts:	EN 12004:2007+A1:2012 EN 14891:2012 Notificēta pārbaudes institūcija nr 0767 MPA Dresden GmbH Notificēta pārbaudes institūcija nr 1614 Politechnika Łódźka Notificēta pārbaudes institūcija nr 1301 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o.

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Reakcija uz uguni	B-s1, d0 B _{fr} -s1
Savienojuma noturība, kas izteikta kā: • sākotnējā adhēzija	≥ 1,0 N/mm ²
Savienojuma ilgnoturība kondicionēšanas/termiskās novecošanas apstākļos, kas izteikta kā: • adhēzija pēc termiskās novecošanās	≥ 1,0 N/mm ²
Savienojuma ilgnoturība ūdens/mitruma darbības apstākļos, kas izteikta kā: • adhēzija pēc iemērkšanas ūdenī	≥ 1,0 N/mm ²
Savienojuma ilgnoturība noturība sasalšanas un atkausēšanas cikla apstākļos, kas izteikta kā: • adhēzija pēc sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem	≥ 1,0 N/mm ²
Bīstamu vielu izdalīšanās	NPD

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Sākotnējā adhēzija	≥ 0,5 N/mm ²
Ūdensnecaurlaidīgs	iespiešanās nav konstatēta
Spēja novērst plaisas • standartizētos apstākļos	≥ 0,75 mm
Sākotnējā adhēzijas noturība pret klimatiskajiem faktoriem / termisko novecošanos: • adhēzija pēc termiskās novecošanās	≥ 0,5 N/mm ²
Sākotnējā adhēzijas noturība pret ūdeni/mitrumu: • adhēzija pēc ūdens iedarbības	≥ 0,5 N/mm ²
Sākotnējā adhēzijas noturība pret kalķainā ūdens iedarbību • adhēzija pēc kalķa ūdens iedarbības	≥ 0,5 N/mm ²
Sākotnējās adhēzijas noturība uz sasalšanas un atkausēšanas ciklu ietekmi • adhēzija pēc sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem	≥ 0,5 N/mm ²
Bīstamu vielu izdalīšanās	NPD



Norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 un uz augstāk minētā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Patrycja Stasiak Lodza, 18.02.2022.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stonier
Patrycja Stasiak