



ATLAS

GRUNTO-PLAST

адгезионная масса для трудных оснований

- увеличивает адгезию и укрепляет основание
- для террацо, плит ОСБ, бетона
- готова к применению



Свойства

ATLAS GRUNTO-PLAST является готовой к использованию массой, производимой на основе полимерных смол и кварцевой муки.

Увеличивает адгезию – сильно прилипает к основанию (к бетону мин. 1,0 МПа), а также к новым уложенным на нем слоям.

Содержит крошку – увеличивает адгезию благодаря значительному созданию эффективной поверхности слоями (образует шероховатую поверхность).

Укрепляет поверхностно грунтованные минеральные основания – проникает в структуру материала, укрепляет структуру материала и улучшает ее несущую способность

Является грунтовкой для сложных оснований - позволяет наносить клей, гидроизоляцию и другие материалы таким образом, чтобы получить соответствующие технические параметры, даже на требовательных основаниях, таких как плиты OSB, старые керамические покрытия и т.д.

Облегчает нанесение очередных слоев – шероховатая поверхность уменьшает «проскальзывание» наносимого материала.

Предназначен для нанесения при повышенной температуре – рекомендован к применению в диапазоне от 5 °C до 30 °C, внутри и снаружи зданий.

Ограничивает впитываемость основания - предотвращает «вытягивание» чрезмерного количества влаги из продукта наносимого на загрунтованные основания: бетонные, самовыравнивающиеся полы и

цементные стяжки, стяжки с напольным отоплением, различного рода штукатурки, и т.п.

Увеличивает производительность шпаклевок и клеев - уплотняет структуру основания, увеличивает производительность материалов, используемых для нанесения очередного слоя.

Создает однородность поглощаемости – благодаря ATLAS GRUNTO-PLAST наносимый очередным слоем продукт, имеет одинаковые условия схватывания по всей поверхности, даже в местах, где проводились местные ремонты.

Предохраняет новый слой от неблагоприятного воздействия основания – представляет химический барьер между основанием и новонанесенным слоем, ограничивая их взаимное воздействие.

Является грунтовочным средством белого цвета – ограничивает просвечивание цвета основания и возникновение пятен на поверхности отделочного шпаклевочного слоя.

Предохраняет деревянные основания от чрезмерного увлажнения – возникающего от контакта с новонанесенным мокрым слоем.

Назначение

Виды оснований - стандартные	
цементные стяжки и полы	+
ангидридные стяжки	+
цементные и цементноизвестковые штукатурки и шпаклевки	+
гипсовые штукатурки и шпаклевки	+

стена из ячеистого бетона	+
стена из кирпичей и силикатных блоков	+
стена из кирпичей или керамических пустотелых кирпичей	+
стена из гипсовых блоков	+

Виды оснований - трудные	
полы и цементные стяжки с напольным отоплением	+
ангидридные стяжки с напольным отоплением	+
битумные стяжки	+
магнезиальные стяжки	+
монолитный бетон	+
железобетон	+
тераццо	+
плиты OSB	+
гипсокартонные плиты	+
стабильный линолеум, ПВХ	+
лаки для бетона	+
красочные покрытия из акриловых и латексных красок для применения внутри помещения	+
красочные покрытия масляные	+

Вид финишного слоя – необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя для выполнения отделочного слоя, касающимися грунтования под ним	
облицовка плитками, при помощи цементного или гипсового клея	+
полы, напольные цементные и ангидридные стяжки	+
цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки	+
гипсовые и цементные шпаклевки	+
красочные покрытия из акриловых и латексных красок для внутренних помещений	использовать ATLAS UNI-GRUNT
обои	использовать ATLAS UNI-GRUNT

Область применения	
внутри зданий	+
снаружи зданий	+
на горизонтальных поверхностях	+
на вертикальных поверхностях	+

Технические данные

Плотность массы	около 1,5 г/см ³
Адгезия к бетону	> 1,0 МПа

Начало очередных работ, после грунтования	примерно через 24 часа
---	------------------------

Время, указанное в таблице, рекомендуется для условий применения при температуре около 20 °C и 50-60 % влажности.

Технические требования

Адгезионная масса не классифицируется как строительное изделие.

Грунтование

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, по возможности очищенным от пыли, грязи, масел, жиров и воска. Все прилегающие к основанию слои перед применением эмульсии нужно устранить.

Приготовление массы

Продукт производится в виде массы, готовой к использованию. Его нельзя соединять с другими материалами, разбавлять и загущать. Непосредственно перед использованием массу необходимо перемешать для получения однородной консистенции.

Накладывание массы

Массу следует наносить на подготовленное основание (равномерно по всей поверхности), с помощью валика или кисти.

Накладывание отделочного слоя

Приклеивание плиток, шпаклевание или выполнение гидроизоляции можно начинать после полного высыхания массы, то есть примерно через 24 часа после ее нанесения.

Расход

В среднем расходуется 0,3 кг массы на 1 м².

Упаковка

Пластмассовые ведра 2 кг и 5 кг

Правила техники безопасности

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в Карте характеристики, доступной на сайте www.atlas.com.pl.

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в Карте характеристики, доступной на сайте www.atlas.com.pl.

Срок хранения продукта (срок годности к использованию) составляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования.

Во время проведения работ, а также во время высыхания штукатурки загрунтованную поверхность следует предохранять от прямых солнечных лучей, ветра и атмосферных осадков.

Информация, содержащаяся в Технической карте, представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со строительными нормами и правилами по технике безопасности. С момента издания настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. Документы сопутствующие продукту доступны на www.atlas.com.pl.

Информация, изложенная в технической карте изделия, а также используемые в нем обозначения и торговые наименования являются собственностью ATLAS Sp. z o.o. За их несанкционированное использование предусмотрена ответственность.

Дата актуализации: 2025-09-29