



VOSKOVÝ IMPREGNÁT

preparát prehľbujúci lesk a farbu

- zvýrazňuje farebný odtieň
- pridáva lesk
- ľahko aplikovateľný
- umožňuje stenám „dýchať“
- chráni náter



PRE INTERIÉRY

LESK

ĽAHKÁ
APLIKÁCIA

VLASTNOSTI

Impregnačný a ochranný prípravok vo forme emulzie.

Vytvára transparentný povlak.

Pridáva lesk.

Chráni pred znečistením.

Uľahčuje ochranu povrchu.

Zdôrazňuje dekoratívny efekt.

Zvýrazňuje farebný odtieň.

URČENIE

Pridáva väčší lesk a uľahčuje ďalšiu starostlivosť o povrchy získané pomocou KLASICKÉHO ŠTUKU.

Používa sa na stenách a stropoch v interiéroch budov.

Odporúča sa predovšetkým do obývacích izieb, hál, chodieb v bytovej výstavbe, a tiež do reštauračných alebo konferenčných miestností.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota	cca 1,02 g/cm ³
pH	7,0-9,0
Teplota prípravy náteru a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikovania a schnutia	od +5 °C do +25 °C
Relatívna vlhkosť v priebehu práce a schnutia	pod 80%
Počet vrstiev	1-2
Doba schnutia	dotyková suchosť po cca 2 hodinách
Nanášanie 2 vrstvy	po cca 2 hodinách*
Celková doba schnutia (zahájenie prevádzkovania)	cca 12 hodín*

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

POUŽITIE

Príprava podkladu

Popis prípravy podkladu a nanášania KLASICKÉHO ŠTUKU je uvedený v Technickom liste daného výrobku.

Príprava výrobku

Výrobok je hotový k použitiu. Pred zahájením práce obsah dôkladne premiešajte aby sa zjednotila konzistencia.

Nanášanie

VOSKOVÝ IMPREGNÁT nanášame na štuk štetcom alebo handričkou z mikrovlákna a rovnomerne rozotierame v tenkej vrstve. Keď impregnácia mierne zaschne, povrch musíme vyleštiť suchou handričkou z mikrovlákna alebo mäkkým bavlneným tampónom. **UPOZORNENIE!** Práce (nanášanie a leštenie) by sa mali vykonávať na technologických poliach s veľkosťou od 0,5 do 1 m². Impregnačnú úpravu na nasledujúcom poli je možné začať po dokončení leštenia predchádzajúceho poľa.

Rovnaké kroky musíme vykonať na každom nasledujúcom poli (nanášanie a leštenie), kým nebude povrch úplne naimpregnovaný. Ak niektoré z polí je menej vyleštené ako ostatné, môžeme VOSKOVÝ IMPREGNÁT aplikovať lokálne handričkou z mikrovlákna a ešte raz povrch vyleštiť.

DRUHY OBJEKTOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy	+
priemyselná výstavba	+
poľnohospodárske budovy	+
obchody a služby	+
cestné staviteľstvo	+

V prípade potreby je možné impregnáť aplikovať vo dvoch vrstvách. Náter dosiahne úplnú pevnosť po 48 hodinách od ukončenia prác.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je 0,016 l/m² na 1 vrstvu (0,3 l výrobku na cca 18 m² dekorácie). Spotreba závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu,
- spôsobu jeho prípravy,
- zamýšľaného dekoračného efektu,
- skúsenosti realizátora,
- počtu vrstiev,
- vybranej aplikačnej metódy.

BALENIE

Plastové nádoby 0,3 l

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Uchovávať mimo dosahu detí. Obsahuje post-reakčnú hmotu 5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Môže spôsobiť alergickú reakciu. Obsahuje biocídne látky:

- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión CAS:5395-50-6,
- post-reakčnú hmotu 5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9.

Postupujte v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.

Voskový impregnáť Kategória A/12/l: maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku ≤199,9 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 200 g/l.

Prepravujte a skladujte v hermeticky uzavretých originálnych a označených obaloch. Uchovávať na suchom a chladnom mieste. Nevystavujte pôsobeniu vysokých teplôt (nad 30°C) a mrazu – výrobok vystavený pôsobeniu okolitej teploty pod 0°C nenávratne stráca svoje úžitkové vlastnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Doba použiteľnosti výrobku je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Pred maľovaním sa odporúča vykonať skúšku na menej exponovanej ploche, aby sme si vyskúšali prácu s prípravkom.

Náradie očistite vodou s detergentom ihneď po použití, skôr ako pripravok zaschne.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezavazujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl.

Dátum aktualizácie: 2020-08-18