



DILATAČNÍ ŠŤŮRA ATLAS

Pružné vyplnění dilatačních spár

- pružná
- odolná proti stárnutí
- nenasákavá
- snadná montáž



NA STĚNY
A PODLAHY



DO INTERIÉRŮ
A EXTERIÉRŮ



SNADNÁ APLIKACE

Určení

Vyplnění a těsnění:

- dilatačních spár v okapových systémech pro terasy a balkony ATLAS 100 a ATLAS 150.
 - konstrukčních spár před nanášením těsnicích hmot - např. při zateplování budov, montáži oken a dveří, provádění dilatačních spár podlah, stěn a pod.
- Je pevným základem pro materiál vyplňující spáru - např. pro silikon.

Vlastnosti

Pružná - velmi snadno se přizpůsobuje tvaru spáry.

Odolná proti stárnutí - je uzavřená v dilatační spáře silikonem nebo jiným těsnicím materiálem, nepoškozuje ji proměnlivé povětrnostní podmínky, je odolná vůči široké škále chemických sloučenin.

Má uzavřenou buněčnou strukturu - nepropouští vodu a vodní páru.

Snižuje množství materiálu potřebného k řádnému vyplnění a utěsnění spáry. Podporuje práci těsnicích materiálů použitých ve spáře.

Technické údaje

Dilatační šňůra je vyrobena z pěnového polyetylénu. Vyhovuje normám DIN 18540.

Pevnost v tahu	velmi dobrá
Hustota	30-40 kg/m ³ , ASTM D 1667
Tepelný odpor	-40 °C do +95 °C
Nasákavost	nenasákavá díky své struktuře s uzavřenými póry
Aplikační teplota	-20 °C do +40 °C

Obecná pravidla pro instalaci dilatační šňůry

Dilatační šňůra by měla mít průměr větší o cca 25 % než je šířka dilatační spáry, která se má vyplnit - po umístění ve spáře, měla by být přitlačena a během nanášení těsnicího materiálu se nehýbat. Spáru před vložením dilatační šňůry očistěte od uvolněných prvků. Šňůru vtlačte do spáry pomocí tupého, zaobleného nástroje a umístěte ve vhodné hloubce, aby vrstva těsnicího materiálu mohla dosáhnout správné tloušťky. Při instalaci šňůry se vyhněte jejímu podélnému natahování nebo mačkání. Instalovaná šňůra by neměla přijít do styku se třetí rovinou (spodní část dilatační spáry)).

Důležité dodatečné informace

Dilatační šňůru skladujte v suchu.

Poškození povrchu šňůry může způsobit přilepení těsnicího tmelu a narušení jednosměrného rozložení napětí.

Balení

Průměr šňůry	Druh balení	Druh balení
6 mm	cívka	500 m
10 mm	cívka	350 m
15 mm	cívka	500 m
20 mm	cívka	500 m
6 mm	plastový pytel	50 m
10 mm	plastový pytel	50 m
15 mm	plastový pytel	50 m
20 mm	plastový pytel	50 m

Tyto informace jsou základními pokyny pro použití výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního umění a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost.

Datum aktualizace: 2013-02-25