

SYSTEM ATLAS ROKER G

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0583 wydanie 2
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych K005G/2023
Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0222/Z

Elementy systemu ATLAS ROKER G

Technologia wykonania ocieplenia systemem ATLAS ROKER G polega na umocowaniu do powierzchni ścian wewnętrznych lub stropów (od strony sufitów), płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, a następnie wykonaniu na nich warstwy zewnętrznej według jednej z czterech odmian materiałowo-technologicznych.

Przeznaczenie systemu	Odmiana systemu*
Ocieplanie stropów od strony sufitów, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane	I, II, IV
Ocieplanie od wewnątrz ścian w pomieszczeniach nieogrzewanych (garaże, piwnice), zamkniętych i otwartych, w sąsiedztwie których znajdują się pomieszczenia ogrzewane	I, II, IV
Ocieplanie zewnętrznych powierzchni stropów nad przejazdami, przejściami i miejscami postojowymi, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane	II

* ocieplenie systemem ATLAS ROKER G odmiany I może być wykonywane tylko w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne.

W systemie ATLAS ROKER G mogą być stosowane wyroby zgodnie z poniższym wykazem.

ODMIANA I - etapy prac	Wyrób wchodzący w skład odmiany systemu
termoizolacja	płyty z wełny mineralnej (MW) według normy PN-EN 13162+A1:2015 (zwykle, lamelowe i lamelowe gruntowane fabrycznie)
mocowanie termoizolacji	zaprawa ATLAS ROKER U lub ATLAS ROKER W + łączniki mechaniczne
warstwa zbrojona	zaprawa ATLAS ROKER U + siatka z włókna szklanego ATLAS 150 lub ATLAS 165
Powłoka malarska	Farba ATLAS SALTA Farba ATLAS SALTA S Farba ATLAS SALTA N

ODMIANA II - etapy prac	Wyrób wchodzący w skład odmiany systemu
termoizolacja	płyty z wełny mineralnej (MW) według normy PN-EN 13162+A1:2015 (zwykle, lamelowe i lamelowe gruntowane fabrycznie)
mocowanie termoizolacji	zaprawa ATLAS ROKER U lub ATLAS ROKER W + łączniki mechaniczne
warstwa zbrojona	zaprawa ATLAS ROKER U + siatka z włókna szklanego ATLAS 150 lub ATLAS 165
wyprawa tynkarska	Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT ND + podkład gruntujący ATLAS CERPLAST ATLAS SILKON BA + podkład gruntujący ATLAS SILKON ANX lub CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWY + podkład gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY + podkład gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST
Powłoka malarska	Farba ATLAS SALTA Farba ATLAS SALTA S Farba ATLAS SALTA N

ODMIANA IV - etapy prac	Wyrób wchodzący w skład odmiany systemu
termoizolacja	płyty lamelowe z wełny mineralnej
mocowanie termoizolacji	zaprawa ATLAS ROKER U lub ATLAS ROKER W + łączniki mechaniczne
Powłoka malarska	Farba ATLAS SALTA S Farba ATLAS SALTA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób budowlany, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są w jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowania tzw. składanek czyli stosowanie wyrobów nie objętych aprobatą techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.



ATLAS WSPIERA FACHOWCÓW