



БУТИЛОВА СТРІЧКА ATLAS

Самоклейка ущільнювальна стрічка

- самоклейка
- для герметизації компенсаційних швів і країв стін та підлог
- висока адгезія до елементів ПВХ і листового металу
- для балконів і терас
- для ванної кімнати та кухні



Властивості

Дуже висока міцність на розтягування.

Має самоклейкий шар із захистом, який легко знімається.

Ідеально зчіплюється з гідроізоляцією типу ATLAS WODER.

Забезпечує належне зчеплення клеїв для плитки.

Колір: сірий.

Призначення

Захищає основи від проникнення вологи та води — з підплитковою гідроізоляцією ATLAS SZYBKOSCHNĄCA FOLIA W PŁYNIIE WODER E, ATLAS FOLIA W PŁYNIIE WODER W, ATLAS WODER DUO або ATLAS WODER SX.

Забезпечує герметичність вздовж швів між стінами та підлогою та вздовж компенсаційних швів — особливо коли є необхідність ущільнення поверхні тераси

- з порогом балконних дверей,
- з виробами з бляхи для покрівлі.

Захищає від вологи, що утворюється зовні — балкони та тераси тощо.

Захищає від вологи, що виникає всередині будівель — штукатурки та стяжки у вологих приміщеннях (ванні кімнати, лазні, душові, кухні, умивальні), особливо у вологих зонах цих приміщень — навколо душових кабін, умивальників, ванн, раковин тощо.

Рекомендується для захисту елементів, які особливо вразливі до пошкоджень при контакті з вологою - вироби з гіпсу (плити, штукатурки) та ангідритні вироби, комірковий бетон, OSB-панелі та ін.

Вид ущільнюваних основ — ПВХ елементи, листовий метал, цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, цементно-ангідритні стяжки підлоги, бетонні та залізобетонні елементи, гіпсокартон, OSB, гідроізоляція типу ATLAS WODER.

Дані та технічні вимоги

Стрічка складається з двох шарів: поліпропіленового нетканого матеріалу та покриття з самоклеючого бутилкаучуку.

Загальна маса	бл. 730 л/м²
Ширина	100 мм і 150 мм
Товщина	0,85 мм (0,77 мм без захисного шару)
Температура нанесення	від +10° до 60°
Температурна стійкість	від -35° до 60°
Максимальний тиск розриву	0,4 бар
Максимальний поздовжній розтяг	60%
Максимальний поперечний розтяг	80%
Сила розриву вздовж	30 Н/15 мм
Сила розриву поперек	19 Н/15 мм
Стійкість до тиску води	0,2 бар (2 метри водяного стовпа)

Установка стрічки

Підготовка основи

Основа повинна бути рівною, гладкою, чистою, без пилу, вапняного молочка та інших домішок.

Герметизація

Зніміть захисну плівку з самоклеючого шару і наклейте стрічку уздовж елементів, які потрібно ущільнити. Після наклеювання стрічки необхідно нанести захисний шар, наприклад ATLAS WODERA DUO, ATLAS WODER SX, ATLAS FOLIA W PŁYNIE WODER W або ATLAS SZYBKOSCHNĄCA FOLIA W PŁYNIE WODER E (на терасах і балконах не пізніше 48 годин), і укласти плитку, натуральний камінь, мозаїчну штукатурку та ін.

Ширина стрічки	100 мм	150 мм
Довжина рулону	10 м	20 м

Важлива додаткова інформація

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування матеріалу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці.

З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому торгові позначення і назви є власністю Atlas sp. z o. o. Їхнє використання без відповідного дозволу тягне за собою накладення відповідних санкцій.

Поточна технічна документація продукту доступна на www.atlas.com.pl.

Дата оновлення: 10.03.2023