

DOLINA NIDY

EKO-MAS®

UNIVERZÁLNA STIERKA

- pre finálne stierkovanie povrchu
- výborné nanášanie na podklad
- veľmi vysoká výdatnosť a tvárnosť
- vytvára dokonalý podklad pre maľovanie a tapetovanie
- vynikajúce krytie farbou
- snehovo biela farba



Do nakładania ręcznego



Do nakładania mechanicznego



Temperatura stosowania



Produkt ekologiczny



Czas wysychania

Ručná aplikácia Strojná aplikácia Aplikčná teplota Ekologický výrobok Doba schnutia

POUŽITIE

- finálne vyhladenie povrchu stien a stropov,
- renovácia podkladov, vyplňovanie malých defektov a nerovnosti, prasklín,
- maskovanie hláv hmoždiniek, ktorými sa upevňujú dosky,
- pre interiéry budov,
- aplikácia ručne alebo mechanickým nástrekom,
- na typické suché minerálne podklady, ako napr. sadrové, cementové, vápennocementové omietky, betónové steny a sadrokartónové dosky.

VLASTNOSTI

- hotová, pripravená na použitie hmota vo forme bielej pasty, zložená zo živých spojív, minerálnych plnív a obohacujúcich prísad,
- konzistencia hmoty je tvárna, zvolená tak, aby uľahčila nanášanie a spracovanie materiálu,
- vyznačuje sa dobrou prídržnosťou k podkladu a krátkou dobou schnutia,
- po zaschnutí sa ľahko brúsi, čím je možné získať veľmi hladký povrch, ktorý je výborným podkladom pre maľovanie a tapetovanie,
- nepoužitý materiál je možné ponechať v tesne uzavretej nádobe a použiť neskôr.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť suchý, stabilný, zbavený nečistôt, ktoré môžu znížiť prídržnosť stierky, hlavne prachu, špiny, olejov, tukov, zvyškov maliarskych náterov a antiadhézných prostriedkov. Uvoľnené časti podkladu odstrániť a drobiace sa časti dodatočne očistiť drôtenou kefou. Savé podklady ošetriť základným náterom – penetračným prípravkom EURO-GRUNT. Bezfarebná emulzia na spevnenie ich povrchu a zníženie nasiakavosti.

PRÍPRAVA HMOTY

UNIVERZÁLNA STIERKA EKO-MAS sa vyrába ako hotová, homogénna hmota, pripravená na použitie. Nesmie sa miešať s inými materiálmi, riediť ani zahušťovať. Po otvorení je potrebné obsah balenia premiešať, aby sa vyrovnala konzistencia.

APLIKÁCIA

Stierka sa rovnomerne nanáša nerezovým hladítkom, jeho silným pritlačením k podkladu alebo mechanickým nástrekom. Pracovať sa začína od stropu - nanášaním hmoty v pruhoch od okna dovnútra miestnosti, pritiahnutím hladidla smerom k sebe. Na steny sa hmota nanáša od podlahy k stropu, pritiahnutím hladidla zdola nahor. Maximálna hrúbka aplikovanej hmoty by nemala byť väčšia ako 3 mm. Ďalšiu vrstvu je možné nanášať až po úplnom vytvrdnutí predchádzajúcej vrstvy.

Počas schnutia stierkovej hmoty je potrebné sa vyhýbať priamemu slnečnému žiareniu a prievanu a tiež zaistiť riadne vetranie miestností. Pri aplikácii a počas schnutia výrobku by mala byť miestnosť vetraná, kým nezmizne charakteristický zápach. Po tejto dobe je možné miestnosť používať. Finálne vyrovnanie povrchu by malo byť prevedené jemnozrnným brúsnym papierom alebo brúsnou sieťkou. Vyhladené plochy po očistení od prachu je možné natrieť akoukoľvek disperznou farbou. Nepoužitý materiál, ktorý zostal v balení, treba zakryť fóliou a obal pevne uzavrieť.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je cca 1,0 kg/m²/mm.

BALENIE

Plastové nádoby: 5 kg, 18 kg, 28 kg.



NÁRADIE

Nízkoobrátková vŕtačka s miešacím nástavcom, omietacie nástroje z nerez (oceľové hladítko, hranatá špachtľa), striekacie zariadenie, brusný papier alebo brúsna sieťka. Náradie čistiť čistou vodou ihneď po použití.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale produktu a v Karte charakteristík, dostupnej na www.atlas.com.sk

Produkt by mal byť skladovaný v teplotnom rozsahu od +5°C do +35°C. Dočasné zamrznutie alebo prehriatie produktu počas prepravy je prijateľné.

Skladovanie alebo preprava v nevhodných podmienkach môže spôsobiť sedimentáciu alebo vznik hrudiek. Možno očakávať menšie zmeny aplikačných parametrov, pri zachovaní jeho užívateľských vlastností.

V prípade zamrznutia produktu v obale, nechajte ho pri izbovej teplote, kým úplne neodmŕzne, a potom ho intenzívne premiešajte pomocou miešadla so špirálovou časťou. Po premiešaní, návrat k konzistencii najvhodnejšej pre ručnú aplikáciu nastane približne po 12 hodinách. Nemožnosť dosiahnuť homogénnu hmotu diskvalifikuje produkt na použitie.

Je zakázané skladovať produkt v zamrznutom stave. V prípade nedodržania vyššie uvedených zápisov akékoľvek reklamačné nároky nebudú zohľadnené.

Pozor: Spietranie palet je zakázané. Ukladanie palet s produktom jedna na druhej hrozí strate tuhosti obalov, prevrátením sa palet, čo ohrozuje zdravie a život ľudí v okolí a zničením tovaru.

Skladujte a prepravujte v tesne uzavretých originálnych a označených obaloch. Skladujte na suchom a chladnom mieste, chráňte pred vysokými teplotami (nad 30°C) a mrazom – výrobok mrzne a nenávratne stráca svoje vlastnosti pri teplote pod 0°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba schnutia	cca 6 hodín
Teplota podkladu a okolia	od +5 °C do +25 °C
Vlhosť v miestnosti v priebehu prevádzky	do 70 %
Maximálna hrúbka jednej vrstvy	do 3 mm

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Produkt je stavebným výrobkom, ktorého technickou špecifikáciou je norma PN-EN 15824:2017-07 – interiérová disperzná omietka, vodou riediteľná (polymérová stierka).

UNIWERSALNA MASA SZPACHLOWA EKO-MAS DOLINA NIDY (2020) Vyhlásenie o parametroch č. D109-1/CPR EN 15824:2017	
Zamýšľané použitie: na vnútorné steny, stropy, stĺpy a priečky	
Prídržnosť	0,30 MPa

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a neoslobodzujú od povinnosti vykonávať práce v súlade s bezpečnostnými predpismi a pravidlami stavebnej praxe. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky predchádzajúce. Dokumenty sprevádzajúce výrobok sú k dispozícii na www.dolina-nidy.com.pl.

Obsah technického listu a v ňom použité symboly a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2023-08-28

