



GALAXY-Effekt

Farben- und Werkzeugset

- metallischer Glanz und interferenzielle Tiefe
- waschbeständig
- gebrauchsfertig – erfordert keine weitere Vorbereitung
- ökologisch, wasserlöslich
- optimale Verarbeitungseigenschaften
- kurze Ausführungszeit – Räume können bereits nach 12 Stunden genutzt werden

FÜR DEN INNEN-
BEREICHEINFACH
ZU VERWENDEN

EFFEKT

Ein moderner Dekoreffekt, der sich durch metallischen Glanz und interferenzielle Tiefe auszeichnet.

ZUSAMMENSETZUNG DES SETS

GALAXY-Effekt:

- PRODUKT 1 – INITIUM COLOR - Grundierfarbe, schwarz,
- PRODUKT 2 – GALAXY - dekorative Strukturfarbe,
- PRODUKT 3 – GALAXY - dekorative Strukturfarbe,
- Flachpinsel 7,6 cm zur Herstellung des Dekors – 2 St.,
- Schwamm zur Herstellung des Dekors – 2 St.,
- Malerband,
- Malerfolie.

VERWENDUNGSZWECK

Der GALAXY-Effekt dient als Dekor- oder Schutzanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.

GEBÄUDEARTEN	ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Wohngebäude	+
öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen	+
Geschäfts- und Dienstleistungsgebäude	+
Industriegebäude	+
Landwirtschafts- und Stallgebäude	+
Verkehrsinfrastruktur	+

ART DES UNTERGRUNDS	ANWENDUNGS MÖGLICHKEITEN
Kalkzement- und Zementputze	+
Betonuntergründe (monolithisch und aus Fertigteilen)	+
Unverputzte Wände aus keramischen Lochziegeln, Silikatziegeln, Vollziegeln oder Porenbeton	+
Gipsputze, Fertiganstriche und Spachtelmassen	+
Polymerputze und -spachtel	+
Gipskarton-, OSB-Platten	+
Papier-, Vinyl- und Glasfasertapeten	+
Acrylanstriche	+

TECHNISCHE DATEN FÜR DIE PRODUKTE 2 UND 3

Vorbereitungs- sowie Untergrund- und Umgebungstemperatur während der Verarbeitung und des Trocknens des Farbe	+5 °C bis +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und des Trocknens der Farbe	unter 80%
Anzahl der Schichten	1
Trocknungszeit:	ca. 2 Stunden*
Nutzbarkeit des Raumes	nach ca. 12-24 Stunden*

* Die Zeitangaben beziehen sich auf die Verarbeitung bei einer Temperatur von ca. 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 55%; bei

niedrigeren Temperaturen und bei höherer Feuchtigkeit können sich diese Zeiten verlängern.

Die technischen Daten für das PRODUKT 1 sind im Produktdatenblatt der Farbe INITIUM COLOR enthalten.

ANSTRICHARBEITEN

Vorbereitung des Untergrunds

Für den Effekt geeignete Untergründe: Putz, Beton, Gipskartonplatten, holzähnliche Platten sowie alle tragfähigen, gereinigten und entsprechend vorbereiteten Untergründe. Der Untergrund sollte ausreichend tragfähig und ausgehärtet sein, sowie frei von Verunreinigungen, die die Haftfestigkeit des Produkts beeinträchtigen könnten, wie Staub, Schmutz, Kalk, Öl, Fett und Farbrückständen.

HERSTELLUNG DES EFFEKTS

Planen Sie vor Beginn der Arbeiten wie und in welcher Reihenfolge Sie die Schichten aufbringen möchten und prüfen Sie den Endeffekt unbedingt an einer kleinen Stelle!

Methode 1 (Pinself)

Streichen Sie die saubere und trockene Wandfläche zunächst mit der schwarzen Grundierfarbe INITIUM COLOR (P1). Tragen Sie anschließend, wenn die Grundierschicht trocken ist, mit dem mitgelieferten Pinself die erste GALAXY-Farbe (P2) auf und lassen Sie dabei stellenweise Freiräume. Streichen Sie dann diese Freiräume mit der zweiten GALAXY-Farbe (P3). Sobald Sie beide Farben aufgetragen haben, verblenden Sie diese miteinander und gestalten Sie die Oberfläche.

In Etappen arbeiten – als eine Etappe gilt der Anstrich einer Fläche von 1 m². Hinweis: die Fläche ist für ca. 10 Minuten bearbeitbar. Modellieren Sie die Farbe mit einem Flachpinsel mit kurzen, weichen Borsten (z. B. mit einem der mitgelieferten Pinsel).

Methode 2 (Schwamm)

Streichen Sie die Wandfläche mit Hilfe eines Farbrollers mit der schwarzen Grundierfarbe INITIUM KOLOR (P1). Tragen Sie anschließend stellenweise die erste GALAXY-Farbe (P2) auf, indem Sie sie mit einem Schwamm auf tupfen und dabei Freiräume lassen. Tragen Sie dann auf diese Freiräume mit dem zweiten mitgelieferten Schwamm die zweite GALAXY-Farbe (P3) „nass in nass“ auf. In Etappen arbeiten – als eine Etappe gilt der Anstrich einer Fläche von 1 m².

Der dekorative Endeffekt ist von den verwendeten Werkzeugen und der Kreativität des Anstreichers abhängig.

VERBRAUCH

Der durchschnittliche Verbrauch beträgt:

- PRODUKT 1 - ca. 0,11 l/m² (1 l reicht für ca. 9 m² Dekorfläche, bei einem Anstrich),
- PRODUKT 2 - ca. 0,12 l/m² (0,3 l reichen für ca. 2,5 m² Dekorfläche).
- PRODUKT 3 - ca. 0,12 l/m² (0,3 l reichen für ca. 2,5 m² Dekorfläche).

Die Ergiebigkeit ist von der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrunds, von dessen Vorbereitung sowie von dem beabsichtigten Dekoreffekt und der Erfahrung des Malers abhängig.

VERPACKUNGEN

Kunststoffeimer 1,6 Liter. Die Verpackung enthält:

- PRODUKT 1 – INITIUM COLOR – Eimer 1 Liter,
- PRODUKT 2 – GALAXY – Eimer 300 ml,
- PRODUKT 3 – GALAXY – Eimer 300 ml,
- Flachpinsel 7,6 cm zur Herstellung des Dekors – 2 St.,
- Schwamm zur Herstellung des Dekors – 2 St.,
- Malerband,
- Malerfolie.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE PRODUKTE 2 UND 3

Maximaler Gehalt des Produkts an VOC: unter 199 g/l. Zulässiger Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) 200 g/l – Kategorie A/l/FW.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält ein Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen verursachen.

Hinweis! Beim Versprühen können sich gefährliche lungengängige Tröpfchen bilden. Sprühnebel nicht einatmen.

Enthält Biozide Wirkstoffe:

- Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion, CAS: 5395-50-6
 - Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). CAS: 55965-84-9
- Handhabung gemäß dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Sicherheitshinweise für das PRODUKT 1 sind im Produktdatenblatt der Farbe INITIUM COLOR enthalten.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Nur in dicht verschlossener und gekennzeichnete Originalverpackung aufbewahren und transportieren. An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Hitzequellen, heißen Oberflächen und offenem Feuer fernhalten. Lagertemperatur: +5°C bis +30°C, vor Frost schützen. Das Produkt vor Gebrauch gut mischen. Bei Einhaltung der oben genannten Bedingungen sind keine schädlichen Wechselwirkungen bekannt. Die Haltbarkeitsdauer der Farbe beträgt 24 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Vor dem Streichen sollte die endgültige Farbe an einer kleinen Stelle geprüft werden.

Auf einer Fläche Farbe mit dem gleichen Herstellungsdatum auftragen. Wenn es notwendig ist, Farben aus verschiedenen Produktionschargen oder unterschiedlichen Verpackungsgrößen zu verarbeiten, empfiehlt es sich, diese vor Arbeitsbeginn zu mischen (um eine gleichmäßige Farbwirkung zu gewährleisten).

Der Raum sollte nach der Anwendung des Mittels gelüftet werden bis der Geruch verschwunden ist, ehe er wieder benutzt wird.

Beim Streichen von Oberflächen mit unterschiedlicher Struktur kann es zu Abweichungen im Farbton kommen.

Das Werkzeug muss sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser gereinigt werden, bevor die Farbe eintrocknet.

Die im Produktdatenblatt enthaltenen Informationen stellen grundlegende Hinweise bezüglich der Anwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten in Übereinstimmung mit den Regeln der Baukunst und den Arbeitsschutzvorschriften durchzuführen. Mit der Ausgabe dieses Produktdatenblatts verlieren alle vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. Die Begleitunterlagen des Produkts sind unter www.fox-dekurator.pl verfügbar.

Der Inhalt dieses Datenblatts sowie die hier verwendeten Bezeichnungen und Markennamen sind Eigentum von Atlas Sp.z o. o. Jede unberechtigte Verwendung wird gesetzlich geahndet.

Datum der Aktualisierung: 2021-07-09