



ATLAS IMPREGNACE PRO PŘÍRODNÍ KÁMEN A KAMENINU

- vytváří účinnou bariéru proti skvrnám od vosku, olejů, vína, kávy
- nemění vzhled, barvu a lesk
- zaručuje dlouhodobý, neměnný vzhled povrchu



Vlastnosti

ATLAS IMPREGNACE PRO PŘÍRODNÍ KÁMEN A KAMENINU se vyrábí na bázi vybraného hydro- a oleofobního polymeru suspendovaného v organickém rozpouštědle.

Usnadňuje udržování čistoty - díky své vysoké penetrační schopnosti proniká do vrchní vrstvy přírodního kamene a kameniny a vytváří na jejich povrchu odolný ochranný povlak.

Chrání před běžnými skvrnami: od olejů, tuků, kávy, čaje a vody.

Snižuje riziko výkvětů a rozvoje biologické koroze na impregnovaném povrchu.

Omezuje poškození způsobené zamrznutím vody v pórech materiálu.

Nemění barvu, chráněný povrch se neleskne.

Je paropropustný.

Určení

Chrání povrchy, které mohou být vystaveny strukturální kontaminaci.

OBLAST POUŽITÍ	
terasy a balkony	+
koupelny	+
kuchyně	+
chodby	+
haly	+

TYP POVRCHU*	
obkladové prvky s nízkou nasákavostí, např. glazovaná nebo leštěná kamenina, klinker	+
vysoce savé obkladové prvky: neglazovaná keramika, kámen (pískovec, mramor, travertin), cement	+
beton	+

* před použitím se doporučuje provést zkoušku čištění na méně exponované části povrchu, aby se zjistil účinek prostředku na čištěný povrch.

Technické údaje

Hustota emulze	0,8 g/cm ³
Teplota podkladu a okolní teplota	od +5 °C do +25 °C
Pochůznost	po 24 hodinách

Technické požadavky

Impregnační prostředek není klasifikován jako stavební výrobek. Má Hygienický certifikát PZH (Státního hygienického ústavu).

Příprava podkladu

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu, špíny, olejů, tuků a vosku.

Příprava přípravku

ATLAS IMPREGNACE PRO PŘÍRODNÍ KÁMEN A KAMENINU se vyrábí jako prostředek připravený k použití. Nesmí se kombinovat s jinými materiály, ředit nebo zahušťovat.

Impregnace

ATLAS IMPREGNACE PRO PŘÍRODNÍ KÁMEN A KAMENINU naneste neředěný na podklad houbou nebo štětcem v tenké a rovnoměrné vrstvě. Nechte působit 15-20 minut, poté setřete hadříkem. Na savější podklady po cca 30 minutách schnutí opět nanese tekutinu, příčně k první vrstvě. Dlažba je pochůzná nejdříve 24 hodin po nanesení emulze. Pokud se objeví na lesklých plochách po nesprávném odstranění přebytku přípravku šmouhy, vyleštíte tyto místa suchým hadříkem nebo toaletním papírem, dokud šmouhy nezmizí. Impregnaci lze po několika měsících opakovat (doba závisí na intenzitě používání daného povrchu).

Vydatnost

Průměrná spotřeba je 1 l přípravku na cca 15÷20 m². V praxi spotřeba závisí na savosti podkladu a typu impregnovaného prvku.

Balení

Plechové nádoby: 1 litr.

Důležité doplňující informace

Před použitím impregnačního prostředku k ochraně nově instalovaného keramického obkladů nebo dlažby se doporučuje konzultace s výrobcem obkladových prvků.

Před použitím se doporučuje provést zkoušku impregnace na méně exponované části povrchu, aby se zjistil účinek prostředku na čištěný povrch.

Místnost, ve které se přípravek používá, lze provozovat po vyvětrání a vymizení zápachu.

Nářadí čistěte čistou vodou ihned po použití. K odstranění zbytků impregnace se používá ředidlo pro produkty na bázi rozpouštědel.

Nebezpečí. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vdechnutí může být smrtelný. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, jisker, otevřeného ohně a horkých povrchů. Kouření zakázáno. Nevdechujte páry a spreje. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu očí, ochranu obličeje. Při styku s kůží nebo vlasy okamžitě odstraňte (svlékněte) veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku vodou (např. sprchou). Při požití okamžitě volejte toxikologické středisko nebo lékaře. Nevyměňujte zvracení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Nádobu a její obsah odevzdejte oprávněnému příjemci odpadu. Postupujte v souladu s bezpečnostním listem.

Obsah těkavých organických látek - Kategorie A 8h: maximální obsah VOC ve výrobku je menší než 749,0 g/l, přípustný obsah VOC je 750 g/l.

Přepravujte a skladujte v těsně uzavřených originálních a označených obalech. Skladovací teplota: +5 °C až +30 °C. Skladovací místnost by měla být chladná a dobře větraná. Chraňte před přímým slunečním zářením. Vyhnete se zdrojům ohně a vznícení. Při přepravě a přemístování nádob buďte opatrní. Při otvírání obalu dávejte pozor na rozdíl tlaku. Neslučitelné materiály: přírodní kaučuk, butyl, nitril, EPDM, polystyren, vinylové nátěry. Nádobu, i když jsou vyprázdněné, mohou obsahovat výbušné výpary. Neřežte, nevrtejte, nebruste, nesvařujte neprovádějte podobné práce na nádobách nebo v jejich blízkosti. Doba použitelnosti emulze je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Informace uvedené v technickém listu jsou pouze základními pokyny pro použití výrobku a nezabývají uživatele povinností provádět práce v souladu s pravidly stavebního umění a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k produktu jsou k dispozici na www.atlas.com.pl.

Datum aktualizace: 2020-07-08