



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	ATLAS POSTAR 80 (2020)
Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:	Zementestrich für den Innen- und Außenbereich. Unter der Estrichschicht kann eine Fußbodenheizung verlegt werden. Der Estrich kann als Nutzschicht (Fußboden) verwendet oder mit einem Belag (z. B. Keramik- oder Steinfliesen, Epoxidharzboden, Teppich- oder PVC-Boden, Parkett, Laminatboden bedeckt werden.)
Hersteller:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polen telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
System oder Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 4
Europäisches Bewertungsdokument	EAD 190019-00-0502: Dezember 2019
Europäische Technische Bewertung	Europäische Technische Zulassung ETA-20/0597 vom 03/08/2020
Technische Bewertungsstelle	Instytut Techniki Budowlanej

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Reaktion auf Feuer	A1 _{FL}
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C40 (≥ 40 MPa)
Biegefestigkeit	F7 (≥ 7 MPa)
Abriebfestigkeit	A9 (≤ 9 cm ³ / 50 cm ²)
Biege- und Druckfestigkeit nach Frost-Tau-Zyklen, MPa:	
- Druckfestigkeit	≥ 40
- Biegefestigkeit	≥ 5
Chemischer Widerstand	NPD
Akustische Isolierbarkeit	NPD
Schalldämpfung	NPD
Thermischer Widerstand	NPD

Dieanzeigenschaften des Erzeugnisses stimmen mit den deklarierten Nuteigenschaften überein. Die vorliegende Leistungserklärung wird ausschließlich auf Verantwortung bestimmten Herstellers veröffentlicht.

Im Namen des Herstellers unterschrieben in Łódź, am 21.10.2021 von:

Patrycja Stasiak
Direktor – Qualität

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak

.....
(Nachname und Stellung)