

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :	ZŁOŻONY SYSTEM IZOLACJI CIEPLNEJ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI ATLAS GRAWIS (2019)
Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia:	ETICS je určený pre tepelnú izoláciu obvodových stien budov z murovacích prvkov (tehly, tvárnice, kameň a pod.) alebo betónu (pripraveného na stavbe alebo vo forme prefabrikovaných dosiek) s vrstvou omietky alebo bez nej
Výrobca:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź, Poľsko telefón: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 2+
Európsky posudzovací dokument:	ETAG 004: február 2013
Európske technické posúdenie:	Európske technické posúdenie ETA-16/0933 zo dňa 30/12/2016 Oznámený subjekt č. 1488 Instytut Techniki Budowlanej (Ústav stavebnej techniky)
Deklarované parametre:	
Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň: ETICS ATLAS GRAWIS s EPS doskami (trieda reakcie na oheň E) a dokončovacou vrstvou: Lepiace hmoty: ATLAS GRAWIS S, ATLAS GRAWIS U, Sklotextilné mriežky: ATLAS 150, ATLAS 165, R 117 A 101 / AKE 145 / VERTEX 145, SSA 1363-150 SM0.5, Výstužná vrstva: ATLAS GRAWIS U, Tenkovrstvové omietky (s vhodnými penetračnými nátermi): ATLAS CERMIT mineral, Akrylátová omietka ATLAS, Akrylát-silikónová omietka ATLAS, Silikónová omietka ATLAS, Silikónová omietka IN ATLAS, Silikát-silikónová omietka ATLAS, Dekoračné nátery: ATLAS SALTA N, E, ATLAS ARKOL E, ARKOL S/SALTA S, ARKOL N, ATLAS FASTEL NOVA/SALTA	C-s2, d0
Absorpcia vody: - Po 1 hod. pre výstužnú vrstvu (ATLAS GRAWIS U) - Po 24 hod. pre výstužnú vrstvu (ATLAS GRAWIS U) - Po 24 hod. pre vrchnú omietku (ATLAS CERMIT mineral, Akrylátová omietka ATLAS, Akrylát-silikónová omietka ATLAS, Silikónová omietka IN ATLAS, Silikónová omietka ATLAS, Silikón-silikátová omietka ATLAS)	< 1,0 kg/m ² < 0,5 kg/m ² < 0,5 kg/m ²
Vodotesnosť: - Odolnosť voči hydrotermálnym cyklom - Odolnosť voči striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu	odolné odolné
Odolnosť proti nárazu: Jedna vrstva sklotextilnej mriežky (EPS TR100/EPS TR80): - Vonkajšie súvrstvie: ATLAS GRAWIS U (s vhodným penetračným náterom) a omietkou: ATLAS CERMIT mineral, Akrylátová omietka ATLAS, Akrylát-silikónová omietka ATLAS, Silikónová omietka ATLAS, Silikónová omietka IN ATLAS, Silikát-silikónová omietka ATLAS - Vonkajšie súvrstvie: ATLAS GRAWIS U (s vhodným penetračným náterom) a omietkou: Silikát-silikónová omietka ATLAS	Kategória III Kategória II
Paropriepustnosť	s _D ≤ 2,0 m
Emisie nebezpečných látok	NPD

Prídržnosť medzi výstužnou vrstvou a tepelným izolantom - Za sucha - Po tepelných a vlhkosťných cykloch (na testovacej stene) - Po cykloch zmrazovania a rozmrazovania	$\geq 0,08 \text{ MPa}$ $\geq 0,08 \text{ MPa}$ NPD
Prídržnosť medzi lepiacou hmotou/podkladom a lepiacou hmotou/tepelným izolantom: Prídržnosť medzi lepiacou maltou a podkladom (betón) - Za sucha - Po 48 hod. ponorenia do vody + 2 hod. schnutia pri teplote $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ a $(50 \pm 5) \%$ relatívnej vlhkosti - Po 48 hod. ponorenia do vody + 7 dňoch schnutia pri teplote $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ a $(50 \pm 5) \%$ relatívnej vlhkosti Prídržnosť medzi lepiacou hmotou a tepelným izolantom (EPS) - Za sucha - Po 48 hod. ponorenia do vody + 2 hod. schnutia pri teplote $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ a $(50 \pm 5) \%$ relatívnej vlhkosti - Po 48 hod. ponorenia do vody + 7 dňoch schnutia pri teplote $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ a $(50 \pm 5) \%$ relatívnej vlhkosti	$\geq 0,25 \text{ MPa}$ $\geq 0,08 \text{ MPa}$ $\geq 0,25 \text{ MPa}$ $\geq 0,08 \text{ MPa}$ $\geq 0,03 \text{ MPa}$ $\geq 0,08 \text{ MPa}$
Prídržnosť po starnutí: Po hydrotermálnych cykloch	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Upevňovacia sila	NPD
Pevnosť v ťahu výstužnej vrstvy	NPD
Zvuková izolácia prenášaná vzduchom	NPD
Tepelný odpor a koeficient prestupu tepla	NPD
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov	NPD

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Menom výrobcu podpísal (a): Patrycja Stasiak v Lodži dňa 22.05.2019.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stonaz
Patrycja Stasiak