

ATLAS ATFORM OP-106

Środek antyadhezyjny do ochrony blatów produkcyjnych

Zastosowanie

- Środek antyadhezyjny ATLAS ATFORM OP-106 przeznaczony jest do zabezpieczania różnego rodzaju blatów, szalunków i palet stosowanych w produkcji wyrobów betonowych:
- palet drewnianych oraz palet z tworzywa stosowanych w zakładach prefabrykacji,
- blatów produkcyjnych stosowanych w wibroprasach stacjonarnych,
- twardych płyt pilśniowych i deskowań,
- szalunków drewnianych z heblowanych i nieheblowanych desek.

Właściwości

- pielęgnuje i wydłuża żywotność palet,
- ułatwia rozformowania elementów, nawet w przypadku chłonnych szalunków drewnianych,
- zmniejsza koszty związane z czyszczeniem palet,
- powstrzymuje wnikania wilgoci z betonu do szalunków,
- łatwe, szybkie i tanie aplikowanie produktu metodą natrysku,
- produkt w postaci gotowej do użycia.

Dane techniczne

Baza	Emulsja
Postać	Mlecznobiała ciecz
Gęstość	0,98 – 1,02 g/cm ³

Zużycie

dla szalunków/palet nienasiąkliwych:	15 – 40 ml/m ²
dla szalunków/aplet nasiąkliwych:	30 – 70 ml/m ²

Właściwe zużycie powinno zostać ustalone w trakcie prób wstępnych.

Opakowania

Beczka	200 kg
Kontener IBC	1 000 kg

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +35°C. Chroni przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

- Środek ATLAS ATFORM OP-106 nanosić cienką warstwą na oczyszczone palety metodą natrysku (dysza natryskowa płaska) lub malowania
- Nie należy stosować z innymi środkami antyadhezyjnym, szczególnie produktami na bazie oleju mineralnego
- Produkt dostarczony jest w postaci gotowej do użycia, zużycie (w zależności od rodzaju szalunku) wynosi około: 15-40 ml/m² lub 1 litr wystarcza na około 25-65 m²
- Preparat przeznaczony do stosowania w warunkach przemysłowych

Uwaga

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2022.10.05/MO/EF