

FOX AKTIVÁTOR HRDZE



- výrobok určený pre omietku INDUSTRIÁLNA HRDZA
- urýchľuje proces korózie
- ľahko aplikovateľný



VLASTNOSTI

AKTIVÁTOR HRDZE sa vyrába na báze soľného roztoku.

Urýchľuje tvorbu prirodzeného procesu korózie na omietke INDUSTRIÁLNA HRDZA.

Hotový k použitiu – nevyžaduje dodatočnú prípravu.

Má vynikajúce aplikačné parametre.

URČENIE

Efekt INDUSTRIÁLNA HRDZA (pre ktorý sa používa Aktivátor hrdze) je možné zhotoviť na stenách miestností v interiéroch budov. Umožňuje naaranžovať moderné aj klasické miestnosti.

Odporúča sa hlavne pre bytovú výstavbu, verejné budovy (kancelárie, servisné miesta, obchodné centrá).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota	cca 1,01 g/cm ³
Teplota prípravy výrobku a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie	od +5 °C do +25 °C
Relatívna vlhkosť v priebehu práce a schnutia	pod 80%
Celková doba schnutia	cca 2 hodiny*

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

DRUHY OBJEKTŮV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy	+
obchody a služby	+
cestné stavitel'stvo	+

AKTIVÁCIA EFEKTU

Podklad

Omietka INDUSTRIÁLNA HRDZA.

Aktivácia procesu korózie

AKTIVÁTOR HRDZE nanesieme na vrstvu omietky pomocou rozprašovača, štetca, špongie alebo plastovým rozprašovacím čerpadlom. Na veľkých plochách pracujeme po etapách – aktivátor aplikujeme po zhotovení povrchu cca 1-2 m² omietky, rovnomerne na celom povrchu. Aktivátor je možné ešte niekoľkokrát bodovo (miestne) naniesť pre zvýraznenie a zvýšenie efektu korózie na vybraných miestach (pokiaľ povrch omietky nie je úplne suchý). Všetko necháme uschnúť.

UPOZORNENIE! Finálny efekt závisí od veľa faktorov:

1. Nástroje, ktorými aplikujeme aktivátor:

- postrek rozprašovačom – vznikne efekt so zatečenými miestami,
- postrek rozprašovačom a vyhladenie zatiečencov hladítkom – vznikne ucelený efekt,
- postrek rozprašovačom a „pečiatkovanie“ špongiou – vznikne trojrozmerný efekt s nerovným povrchom.

2. Vhodné načasovanie použitia aktivátora:

- nanosením aktivátora na mierne zaschnutý povrch získame oranžovo-žlté a oranžovo-hnedé farby,
- nanosením aktivátora na mokrý povrch získame svetlooranžové a žlté farby.

3. Množstvo a frekvencia použitia aktivátora - pri veľkom množstve aktivátora sa vytvárajú zatiečence.

4. Doba schnutia aktivátora. Čím dlhšia bude doba schnutia, tým viac dôjde k zafarbeniu. Preto by mal byť spôsob použitia aktivátora experimentálne prispôbený podmienkam schnutia, ako napr: vlhkosť, teplota, prieván.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je: od 50 do 70 ml na 1 m². Spotreba závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu,
- spôsobu prípravy podkladu,
- skúsenosti realizátora,
- počtu vrstiev,
- aplikačnej metódy.

BALENIE

Plastové fľaše: 0,5 l

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekurator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Vzhľadom na veľkú rozmanitosť podkladov a aplikačných podmienok sa odporúča pred začatím práce pripraviť skúšobnú dosku, aby sme na nej mohli skontrolovať farebný odtieň a spôsob aplikácie.

Finálny efekt vo veľkej miere závisí od manuálnej zručnosti realizátora, použitých pracovných nástrojov a množstve nanášaného výrobku. Vydatnosť a iné parametre uvedené v Technickom liste sú iba orientačné - na základe skúseností a výsledkov praktických skúšok, pri dodržaní optimálnych podmienok (cca +23°C a vlhkosti cca 55%). Za iných okolitých podmienok sa parametre a vizuálne vlastnosti finálneho efektu môžu zmeniť.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl

Obsah technického listu ako aj v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-03-14