



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

В.І.Лапа

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" 03 2019 року

№ 602-123-20-3/1389

Найменування об'єкта експертизи: Будівельні препарати згідно з додатком

виготовлений згідно з: (ту, дсту, гост)

Код за УКТЗЕД: 3214900090

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівництво та ремонтні роботи

Країна-виробник: "ATLAS" Sp. z o.o., Республіка Польща, 91-222, Lodz, ul.Sw.Teresy 105, тел.: +48 42 631 8800, 631 8955, +48 42 631 89 99, atlas@atlas.com.pl, http://www.atlas.com.pl.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: "ATLAS" Sp. z o.o., Республіка Польща, 91-222, Lodz, ul.Sw.Teresy 105, тел.: +48 42 631 8800, 631 8955, +48 42 631 89 99, atlas@atlas.com.pl, http://www.atlas.com.pl

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні:

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за вмістом шкідливих речовин у повітрі, а саме концентраціями: ATLAS MIG 2, клейова суміш ATLAS, ATLAS PLUS, ATLAS CERMIT SN, ATLAS CERMIT SN-MAL, ATLAS CERMIT DR, ATLAS CERMIT PS, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS-KB-15, ATLAS ROKER U, клейові розчини ATLAS (murarska, tynkarska), ATLAS FILER S - цементу (ГДК 6.0 мг/м³, IV кл.небезпеки, Ф), гідроксиду кальцію (ГДК 2.0 мг/м³, III кл.небезпеки); ATLAS PLUS MEGA, ATLAS WODER S, ATLAS STOPTER K-20 - цементу (ГДК 6.0 мг/м³, IV кл.небезпеки, Ф), вінілацетату (ГДК 10.0 мг/м³, III кл.небезпеки); ATLAS ROKER W, ATLAS HOTER U, ATLAS POSTAR 20, ATLAS POSTAR 40, ATLAS POSTAR 80, ATLAS POSTAR 100, ATLAS SILMUR M-10, ATLAS SILMUR M-15, ATLAS MONTER T5, ATLAS MONTER T15, ATLAS HOTER S, будівельна суміш ATLAS, будівельна суміш ATLAS з мінералам для клінкеру, ATLAS PLUS EXPRESS, ATLAS PLUS MEGA BIALY, Клейова суміш ATLAS ELASTYK - цементу (ГДК 6.0 мг/м³, IV кл.небезпеки, Ф); ATLAS WODER E - 1,3-бутадієну (ГДК 100.0 мг/м³, IV кл.небезпеки), бутилакрилату (ГДК 10.0 мг/м³, III кл.небезпеки), метилакрилату (ГДК 5.0 мг/м³, III кл.небезпеки); ATLAS WODER W - бутилакрилату (ГДК 10.0 мг/м³, III кл.небезпеки), стиролу (ГДК 30/10 мг/м³, III кл.небезпеки); ATLAS PLUS BIALY - аерозолі дезінтеграції препарату (ГДК сульфату кальцію 2.0 мг/м³; ГДК цементу 6.0 мг/м³, Ф, IV кл.небезпеки); ATLAS WODER DUO - компонент А - цементу (ГДК 6.0 мг/м³, IV кл.небезпеки, Ф), компонент В - метилакрилату (ГДК 5.0 мг/м³, III кл.небезпеки), метилметакрилату (ГДК 10.0 мг/м³, III кл.небезпеки), бутилакрилату (ГДК 10.0 мг/м³, III кл.небезпеки); ATLAS Grawis S, Вирівнююча суміш «Zaprawa wyrównująca ATLAS», Вирівнююча суміш «Zaprawa tynkarska ATLAS» - цементу (ГДК 6.0 мг/м³, IV кл.небезпеки, Ф), кремнію діоксиду кристалічного (ГДК 2.0 мг/м³, III кл.небезпеки); дрібнокрихтова штукатурна суміш ATLAS, ATLAS KB-TYNK, ATLAS CERMIT MN, ATLAS Grawis U - цементу (ГДК 6.0 мг/м³, IV кл.небезпеки, Ф), вапняку (ГДК 6.0 мг/м³, IV кл.небезпеки) відповідно до СН № 4617-88 "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг відповідно до МП "Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды", Норм радіаційної безпеки України НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.001-98)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а

саме концентраціями: ATLAS MIG 2, клейова суміш ATLAS, ATLAS PLUS, ATLAS CERMIT SN, ATLAS CERMIT SN-MAL, ATLAS CERMIT DR, ATLAS CERMIT PS, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS-KB-15, ATLAS ROKER U, клейові розчини ATLAS (murarska, tynkarska), ATLAS FILER S - цементу за MB № 4436-88, гідроксиду кальцію за MB № 4914-88; ATLAS PLUS MEGA, ATLAS WODER S, ATLAS STOPTER K-20 - цементу за MB № 4436-88, вінілацетату за MB № 4472-87; ATLAS ROKER W, ATLAS HOTER U, ATLAS POSTAR20, ATLAS POSTAR40, ATLAS POSTAR80, ATLAS POSTAR100, ATLAS SILMUR M-10, ATLAS SILMUR M-15, ATLAS MONTER T5, ATLAS MONTER T15, ATLAS HOTER S, будівельна суміш ATLAS, будівельна суміш ATLAS з мінералами для клінкеру, ATLAS PLUS EXPRESS, ATLAS PLUS MEGA BIALY, Клейова суміш ATLAS ELASTYK - цементу за MB № 4436-88; ATLAS WODER E - 1,3-бутадієну за MB №5923-91, бутилакрилату за МУК 4.1.025-95, стиролу за MB №4192-86; WODER W - бутилакрилату та метилакрилату за МУК 4.1.025-95; ATLAS PLUS BIALY - сульфату кальцію за MB № 4914-88, цементу за MB №4436-88; ATLAS WODER DUO - компонент А - цементу за MB № 4436-87, компонент В - метилакрилату, метилметакрилату та бутилакрилату за МУК 4.1.025-95; ATLAS Grawis S, Вирівнююча суміш «Zaprawa wyrównująca ATLAS», Вирівнююча суміш «Zaprawa wyrównująca 330», Будівельна суміш «Zaprawa murarska ATLAS», Штукатурна суміш «Zaprawa tynkarska ATLAS» - цементу за MB № 4436-87, кремнію кристалічного за MB 5886-91; дрібнокрихтова штукатурна суміш ATLAS, ATLAS KB-TYNK, ATLAS CERMIT MN, ATLAS Grawis U - цементу за MB № 4436-88, вапняку за MB № 4436-88 відповідно до СН № 4617-88 "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; питомою активністю радіонуклідів відповідно до МП "Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды", НРБУ-97 та ДГН 6.6.1-6.5.001-98.

Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Використання згідно з Інструкцією виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

Будівельні препарати згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Маркування повинно здійснюватися згідно з чинним законодавством України.

Висновок дійсний: п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з СН № 4617-88 "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны", НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) "Норми радіаційної безпеки України".

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи "Лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького"

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38 (032) 260-09-06
<http://www.meduniv.lviv.ua>


Протокол експертизи

№ 136 від 15.02.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Заступник голови
експертної комісії


(підпис)

Кузьмінов Б.П.

(ініціали та прізвище)