



ATLAS NATŪRALAUS AKMENS IR AKMENS MASĖS IMPREGNANTAS

- sudaro natūralų barjerą nuo vaško, aliejaus, vyno, kavos dėmių
- nekeičia išvaizdos, spalvos ir blizgesio
- užtikrina ilgalaikę, nepakeistą paviršiaus išvaizdą



Savybės

ATLAS NATŪRALAUS AKMENS IR AKMENS MASĖS IMPREGNANTAS gaminamas atrinkto hidro- ir oleofobinio polimero organiniame tirpiklyje pagrindu..

Padedą palaikyti švarą - dėl didelio skvarbos gebėjimo įsiskverbia į natūralaus akmens ir akmens masės viršutinį sluoksnį ir jų paviršiuje sudaro patvarią apsauginę dangą.

Saugo nuo įprastų eksploatacinių nešvarumų: aliejaus, riebalų, kavos, arbatos ar vandens.

Sumažina apnašų ir biologinės korozijos plitimo impregnuojamam paviršiuje riziką..

Riboją pažeidimus dėl medžiagos porose užšalancio vandens.

Nekeičia spalvos, neblizgina saugomo paviršiaus.

Laidus garams.

Paskirtis

Apsaugo paviršius, kurie gali būti užteršiami struktūriškai.

MIEJSCE STOSOWANIA	
terasos ir balkonai	+
vonios kambariai	+
virtuvės	+
koridoriai	+
vestibiuliai	+

PAVIRŠIŲ RŪŠIS*	
silpnai sugeriančios plytelės, pvz., glazūruota arba poliruota akmens masė, klinkeris	+
labai sugeriančios plytelės: keraminės neglazūruotos, akmeninės (smiltainio, marmuro, travertino) ir cementinės	+
betonas	+

* prieš naudojant rekomenduojama išbandyti mažiau matomoje vietoje, kad būtų galima įvertinti, kaip veikia valomą paviršių.

Techniniai duomenys

Emulsijos tankis	apie 0,8 g/cm ³
Pagrindo ir aplinkos temperatūra	nuo +5 °C iki +25 °C
Grindų naudojimas	po 24 valandų

Techniniai reikalavimai

Impregnantas nėra priskiriamas statybiniam produktams. Gaminiai suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos pasas.

Impregnavimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, be dulkių, nešvarumų, aliejų, riebalų ir vaško..

Preparato paruošimas

ATLAS NATŪRALAUS AKMENS IR AKMENS MASĖS IMPREGNANTAS gaminamas kaip paruoštas naudoti preparatas. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis, skiesti ar tirštinti.

Impregnavimas

ATLAS NATŪRALAUS AKMENS IR AKMENS MASĖS IMPREGNANTĄ tepti ant pagrindo neskustą kempine arba teptuku, plonu ir tolygiu sluoksniu. Palikti 15-20 minučių, paskiau nuvalyti skudurėliu. Ant labiau sugeriančių pagrindų, po maždaug 30 minučių, dar kartą tepti skersai pirmojo sluoksnio. Grindis galima pradėti naudoti ne anksčiau nei po 24 valandų, užtepus emulsijos. Jeigu ant blizgių paviršių liko dryžių dėl netiksliai pašalinto impregnavimo pertekliaus, poliruoti sausu skudurėliu arba tualetiniu popieriumi, kol dryžiai dingsta. Pakartotinai impregnuoti galima po kelių mėnesių (trukmė priklauso nuo to, kaip intensyviai naudojamas paviršius).

Išėiga

Vidutiniškai sunaudojama 1 l preparato 15±20 m². Praktikoje sąnaudos priklauso nuo pagrindo sugerties ir naudojamos keramikos rūšies..

Pakuotės

Metaliniai indai: 1 litro.

Svarbi papildoma informacija

Prieš naudojant ATLAS IMPREGNANTĄ naujoms keraminėms dangoms apsaugoti rekomenduojama pasitarti su plytelių gamintoju.

Prieš naudojant rekomenduojama išbandyti mažiau matomoje vietoje, kad būtų galima įvertinti, kaip preparatas veikia valomą paviršių.

Patalpa, kurioje naudojamas produktas, tinkama naudoti išvėdinus ir dingus kvapui.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą. Impregnanto likučius šalinti tirpikliniams produktams skirtu skiedikliu.

Pavojinga. Degus skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus gali sukelti mirtį. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos dirginimą arba skilulinę. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, kibirkščių, atviros liepsnos šaltinių, karštų paviršių. Draudžiama rūkyti. Neįkvėpti garų ir purškiamo skysčio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. Patekus ant odos ar plaukų, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandens srove (dušu). Prarijus nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Neskatinėti vėmimo. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Talpyklą ir jos turinį atiduoti įgaliotam atliekų surinkėjui. Elgtis kaip nurodyta saugos duomenų lape.

Lakiųjų organinių junginių kiekis - A kategorija 8 val.: didžiausias LOJ (VOC) kiekis produkte mažiau nei 749,0 g/l, leistinas LOJ (VOC) kiekis 750 g/l.

Gabenti ir laikyti sandariai uždarytose originaliose ir paženklintose pakuotėse. Laikymo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C. Laikymo patalpa turėtų būti vėsi, gerai vėdinama. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Vengti ugnies ir uždegimo šaltinių. Elgtis atsargiai gabenant ir perkeltant talpyklas. Atidarant pakuotes atkreipti dėmesį į slėgio skirtumą. Nesuderinamos medžiagos: natūralus, butilo, nitrilo kaučiukas, EPDM, polistirenas, vinilo dangos. Net tuščiose talpyklose gali likti sprogusių garų. Nepjaustyti, negręžti, nešlifuoti, nevirinti ir neatlikti jokių panašių veiksmų su talpyklomis ar arti jų. Tinka naudoti 24 mėnesius nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti produktą, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.
Atnaujinta: 2020-07-08