



ATLAS RESIN AWAY

koncentrát na odstraňovanie polymérnych škvŕn

- na odstraňovanie nečistôt z farieb, základných náterov a omietok
- na prírodný kameň, keramiku, oceľ, PVC
- pre interiéru a exteriér



PRE INTERIÉR
A EXTERIÉR:
STENY / PODLAHY



APLIKÁCIA
ŠETCOM



ČISTENIE
HUBKOU

Vlastnosti

ATLAS RESIN AWAY obsahuje neiónové povrchovo aktívne látky, rozpúšťadlá a alkalické činidlá.

Pôsobí rýchlo a účinne - obsahuje neiónové povrchovo aktívne látky, rozpúšťadlá a alkalické činidlá, má schopnosť rýchlo rozpúšťať disperzie.

Riediteľný - v závislosti od stupňa znečistenia je možné pripravok riediť vodou (max. pomer 1:5).

Určenie

Odstraňuje zvyšky z disperzií - škvŕny z podkladových emulzií (napr. UNI-GRUNT), ochranných prípravkov (napr. DELFIN), emulzných farieb, disperzných omietok.

Typy čistených povrchov - keramické obkladové prvky (glazúrované, terakota, kamenina, klinker) a kameň, sanitárna keramika, povrchy chrómované, lakované a z nehrdzavejúcej ocele a plastu.

Technické údaje

Hustota	približne 1,0 g/cm ³
Podklad a teplota okolia počas práce	od +5 °C do +30 °C

Technické požiadavky

Čistiaci prostriedok nie je klasifikovaný ako stavebný výrobok.

Čistenie

V závislosti od stupňa znečistenia - zriedte ATLAS RESIN AWAY s vodou (max. pomer 1:5) a rozotrite na povrch. Obzvlášť silne znečistené miesta by sa mali namočiť tekutinou bez riedenia. V každom prípade nechajte namočené znečistené miesta 15 minút pôsobiť, aby tekutina zabrala, a potom odstráňte zvyšky ostrým štetcom. V prípade potreby postup opakujte. Po skončení čistenia dôkladne opláchnite vodou.

Spotreba

Spotreba závisí od stupňa a povahy znečistenia.

Balenie

Plastové nádoby 1 kg.

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Skladovateľnosť výrobku (použitelnosť) je 12 mesiacov od dátumu výroby na obale.

Dôležité doplňujúce informácie

Neodporúča sa na čistenie drevených povrchov a skla. V prípade pochybností sa pred správnu aplikáciou odporúča vykonať skúšobné čistenie povrchu. Nástroje by sa mali čistiť čistou vodou ihneď po použití.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú základným návodom na použitie výrobku a nezabývajú vás povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebného umenia a bezpečnostnými predpismi. Vydávaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť.

Obsah technického listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o.o. Ich neoprávnené používanie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2021-06-23