



ATLAS CEMENT AWAY

**koncentrovaný prostředek pro
odstraňování cementových a vápenných
skvrn**

- pro povrchy: odolné vůči kyselinám, keramická a kamenná, chromovaná, lakovaná, nerezová a plastová
- odstraňuje rez a vodní usazeniny



Vlastnosti

ATLAS CEMENT AWAY obsahuje anorganickou kyselinu.

Umožňuje ředění v závislosti na druhu a stupni znečištění. Například:

silné, staré zbytky lepidel, spárovacích hmot, omítkových malt a pod.	bez ředění
nátěry po lepidlech, spárovacích hmotách, omítkových maltách a pod.	1:3 do 1:5
špína a vápno	1:5 do 1:10
rez a skvrny od tekoucí vodovodní vody	1:10 do 1:15

Určení

Odstraňuje zbytky cementu, vápna a sádry - obsahuje anorganickou kyselinu, doporučuje se k čištění povrchů po stavebních pracích, při kterých byly použity minerální malty.

Odstraňuje nečistoty - špínu, usazeniny a skvrny způsobené minerály obsaženými ve vodě, skvrny od rzi a pod.

Druhy čištěných povrchů - keramické obklady a dlažby (glazura, terakota, kamenina, klinker) a kamenné obklady a dlažby, sanitární zařízení a také chromované, lakované, nerezové a plastové povrchy.

Čištění nečistot

Místa znečištěná přípravky s obsahem cementu nebo vápna je nutné nejprve mírně navlhčit vodou. Přípravek nanášejte na znečištěná místa štětcem nebo houbou a následně povrch očistěte. V závislosti na parametrech podkladu, intenzitě a druhu znečištění lze přípravek použít neředěný nebo jako vodní roztok (viz tabulka). Na zvláště silně znečištěná místa aplikujte přípravek ATLAS CEMENT AWAY bez ředění a takto připravený nechte několik minut působit. Poté můžete přistoupit k odstranění nečistot. Buďte opatrní při aplikaci přípravku na povrchy znečištěné maltami obsahujícími cement nebo vápno, např. keramické obklady a dlažby, jejichž spáry byly vyplněny cementovou spárovací hmotou. V tomto případě může použití přípravku bez řádného ředění způsobit omylem vymytí malty nebo její zabarvení. V každém případě je třeba čištěný povrch důkladně omýt čistou vodou nebo mírně alkalickým vodním roztokem.

Spotřeba

Spotřeba závisí na stupni a druhu znečištění.

Balení

Plastové nádoby 1 kg.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Důležité doplňující informace

V případě čištění savých (porézních) povrchů, které umožňují pronikání nečistot do struktury materiálu, mohou nastat potíže s odstraňováním nečistot.

Před vlastním použitím přípravku ATLAS SZOP se doporučuje provést zkušební aplikaci na méně exponované části povrchu, aby se zjistil účinek prostředku na čištěný povrch.

Náradí očistěte čistou vodou ihned po použití.

Informace uvedené v technickém listu jsou pouze základními pokyny pro použití výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního umění a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k produktu jsou k dispozici na www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-10-17