



ATLAS SZOP

концентрований засіб для видалення цементних і вапняних забруднень

- для поверхонь: кислотостійких, керамічних і кам'яних, хромованих, лакованих з нержавіючої сталі і пластику
- видаляє іржу та вапняний наліт



Властивості

ATLAS SZOP містить неорганічну кислоту.

Це дає можливість розведення залежно від типу та ступеня забруднення. Наприклад:

товсті старі залишки клеїв, затирок, штукатурних розчинів тощо	без розведення
наліт від клеїв, затирок, штукатурних розчинів тощо	1:3 - 1:5
бруд і вапно	1:5 - 1:10
плями іржі та вапняний наліт	1:10 - 1:15

Призначення

Видаляє залишки цементу, вапна та гіпсу – містить неорганічну кислоту, рекомендується для очищення поверхонь після будівельних робіт, в яких використовувалися мінеральні розчини.

Відмиває побутовий бруд - бруд, осад і плями, спричинені мінералами, що містяться у воді, плями іржі тощо.

Види очищуваних поверхонь - керамічна плитка (глазур, теракота, керамограніт, клінкер) і кам'яна плитка, сантехніка, а також хромовані, лаковані та нержавіючі та пластикові поверхні.

Очищення від бруду

Місця, забруднені цементом чи вапном, рекомендується спочатку злегка намочити водою. Найкраще використовувати щітку або губку, щоб нанести препарат на забруднення, а потім очистити поверхню. Залежно від параметрів основи, інтенсивності та типу забруднення препарат можна використовувати нерозбавленим або у вигляді водного розчину (див. таблицю). Особливо сильно забруднені місця необхідно просочити препаратом без розведення і залишити на кілька хвилин, щоб ATLAS SZOP почав діяти. Тоді можна приступити до усунування бруду. Слід бути обережними при обробці поверхні, на яку нанесений цементний або вапняний розчин, наприклад, з керамічною плиткою, на якій шви заповнені цементним розчином. У цьому випадку використання засобу без належного розведення може призвести до помилкового вимивання розчину або його зміни кольору. У будь-якому випадку очищену поверхню необхідно ретельно вимити чистою водою або слаболужним водним розчином.

Витрата

Залежить від ступеня та характеру забруднення.

Упаковка

Пластикові ємності 1 кг.



Інформація щодо безпеки

Інформація щодо безпеки міститься на упаковці продукту і в паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання і транспортування

Інформація про зберігання і транспортування міститься на упаковці продукту і в паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до використання) становить 36 місяців з дня виробництва, зазначеного на упаковці.

Важлива додаткова інформація

У разі чищення абсорбуючих (пористих) поверхонь, які дозволяють бруду проникати в структуру матеріалу, можуть виникнути труднощі з видаленням забруднень.

Рекомендується перед фактичним використанням ATLAS SZOP зробити пробне нанесення на менш відкриту ділянку поверхні, щоб визначити дію засобу на очищену поверхню.

Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Товаросупровідні документи доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому символи та торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Їхнє використання без відповідного дозволу карається накладенням відповідних санкцій.

Дата оновлення: 2022.10.17

