



21

Atlas sp. z o.o.,
ul. Jana Kilińskiego 2,
91-421 Łódź

KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (KDWU)
udostępniona jest na stronie
www.atlas.com.pl

INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS RENOTER
ATLAS RENOTER (2021)
ITB-KOT-2021/2020 wydanie 1
KDWU nr K113/2021

Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia	< 0,10 < 0,50
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia	< 0,35 < 0,70
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa po badaniu na próbkach: - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08
Odporność na uderzenie, po starzeniu, kategoria: - warstwa wierzchnia z tynkami mineralnymi - warstwa wierzchnia z tynkami silikatowymi - warstwa wierzchnia z tynkami silikonowymi - warstwa wierzchnia z tynkami silikonowo - silikatowymi - warstwa wierzchnia z tynkami akrylowymi	III II III II III
Opór dyfuzyjny względny (z farbą lub bez farby), m:	≤ 0,30

Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu zgodnie z par. 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 873).